



SERIE 45

Tipo di sistema:
Giunto aperto camera europea

Profilati Estrusi:
Lega d'alluminio 6060 Al Mg 0.5, Si 0.4, Fe 0.2
secondo le norme uni EN 573

Stato di fornitura:
T5 secondo la norma UNI EN 515

Tolleranze dimensionale e spessori
UNI EN 12020-2

Tipo di tenuta aria-acqua:
Soluzione a sormonto: Guarnizione centrale e guarnizione
ad isolamento acustico sulla battuta interna

Assemblaggio dei profili a taglio termico:
L'accoppiamento è realizzato mediante l'inserimento di listelli
in poliammide rinforzati con fibre di vetro di lunghezza 28mm
e bloccati mediante rullatura in continuo.

Dimensione del sistema:
- Telaio fisso profondità 45 mm
- Telaio mobile profondità 52 / 62 mm
- Soprapposizione tra profilati soluzione a sormonto:
interna ed esterna 8 mm / 18.5 mm

Impiego:
Con questo sistema di profilati è possibile la costruzione
di finestre e porta finestre
a una, due, tre o quattro ante; di portoncini d'ingresso; vetrate.

Certificazioni:
- Permeabilità all'aria 4
- Tenuta all'acqua E1200
- Resistenza al vento C4

Isolamento termico:
Profili freddi
Nessuna prestazione determinata