

MONOLITE CLASSE 5 - CARATTERISTICHE BASE

MONOLITE CLASS 5 - BASIC FEATURES

CONTROTELAIO COUNTERFRAME	Lamiera zincata spessore 40/10, con distanziali per il montaggio e minimo 12 zanche. Galvanised steel sheet, thickness 40/10, with spacers for installation and at least 12 bars.
TELAIO FRAME	Lamiera zincata, spessore 30/10, verniciato RAL 9005. Galvanised steel sheet, thickness 30/10, painted RAL 9005.
BATTENTE DOOR	Lamiera esterna speciale antitaglio e antiforatura 30/10, lamiera interna zincata spessore 10/10, struttura perimetrale in lamiera zincata spessore 15/10, omega verticali e orizzontali in lamiera zincata da 10/10, rostri fissi saldati su struttura e omega. Rinforzi interni. Tutto interamente puntato e saldato. Piastra di protezione serratura nervata 40/10. Sistema antiarretramento della serratura. Deviatori triplici e catenaccio superiore. Defender protezione cilindri antitrapano, anti fresa, anti scardinamento. Carena perimetrale in alluminio anodizzato argento. Special cutting-proof and drilling-proof external steel sheet, thickness 30/10, galvanised internal steel sheet, thickness 10/10, perimeter structure made of galvanised steel sheet, thickness 15/10, omega-shaped vertical and horizontal profiles made of galvanised steel sheet, thickness 10/10, fixed guards welded on structure and omega profile. Internal reinforcements. All fully fixed and welded. Ribbed lock protection plate, thickness 40/10. Lock withdrawal proof system. Triple deviators and upper bolt. Drill-proof, grinding-proof, unhinging-proof defender cylinder protection. Edge fillets made of silver anodised aluminium.
CERNIERE HINGES	Rondò a scomparsa, apribili a 180°, registrabili su tre assi. Rondò concealed hinge system, which can be opened up to 180°, adjustable on three axes.
ISOLAMENTO INSULATION	Guarnizione del battente e guarnizione del telaio ad incastro, isolamento lana di roccia, soglia mobile. Snap-in door and frame seals, rockwool insulation, movable sill.
MANIGLIERIA HANDLES	Maniglia interna e pomolo fisso esterno, mostrine interne ed esterne finitura cromo. Handle inside and fixed knob outside, chrome finished internal and external escutcheons.
DIMENSIONI DIMENSIONS	Standard LA: 800-850-900x2100 mm / Standard LA: 800-850-900x2100mm Massime raggiungibili LA: 1000x2500 mm / Maximum LA: 1000x2500mm

CERTIFICATI / CERTIFICATES

ANTIEFFRAZIONE BURGLAR RESISTANCE	 Classe 5 campione testato LA900x2100 con estendibilità secondo UNI EN 1627. Class 5 sample tested LA900x2100 with extendibility according to UNI EN 1627.
ACUSTICA ACOUSTICS	 Su richiesta. Upon request.
TERMICA THERMAL	 U _d = 1,70 W/m²K con pannelli da 7mm. Richiesti coprifili di complanarità in legno. U _d = 1,70 W/m²K with 7mm panels. Required wooden flush fit surrounds.
A/A/V A/A/V	 Su richiesta. Upon request.

MODELLI
MODELS

MNT7005	Doppio cilindro antitrapano chiave chiave. Tris padronale/di servizio protetti da defender antitrapano, anti fresa, anti scardinamento. CLASSE 5 Punti di chiusura 15: 11 punti mobili, 1 scrocco, 3 rostri fissi. Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3 padronali + 1 d'emergenza + 3 di servizio + 1 d'emergenza. Double drill-proof key-key cylinder. Tris owner's key/service protected by drill-proof, grinding-proof, unhinging-proof defenders. CLASS 5 Closing points 15: 11 movable points, 1 latch lock, 3 fixed guards. Key system: 1 re-codable for site + 3 owner's key + 1 emergency + 3 service + 1 emergency.
---------	--

LEGENDA DEI SIMBOLI / LEGEND OF SYMBOLS

	Resistenza all'effrazione / Burglar resistance
	Isolamento acustico / Acoustic insulation
	Trasmittanza termica / Thermal transmittance
	Permeabilità all'aria / Air permeability
	Tenuta all'acqua / Water resistance
	Resistenza al carico del vento / Wind loading