



Maquina amasadora IS 70-130

Maquina amasadora monoarbol discontinua sobre plataforma elevada para la preparacion de las harinas, adecuada para la alimentacion automatica del cilindro laminador. Su perfecto diseño, sin soldaduras y con cuba de bordes redondeados, permite una profunda y perfecta limpieza.

Caracteristicas tecnicas principales:

- Estructura estable realizada en material tubular, dotada de base regulable en altura.
- Plataforma elevada con escalera de acceso, barandilla y base en acero inoxidable antideslizante.
- Cuba empastadora con arbol y palas con acabado de espejo con cuchillas laterales; movimiento tramite moto reductor; enganche cuchillas /arbol a agujero conico.
- Dispositivo de descarga y distribucion de la masa a la laminadora tramite tornillo auger.
- Realizada en acero inoxidable, AISI 304, y plastico homologado para el contacto con alimentos.
- Mandos de control y seguridad homologados con las normas UE

Disponemos, ademas, de la version tierra, sin plataforma elevada, con cinta transportadora para la alimentacion de los cilindros automaticos.

Maquina	Unidad	IS 70 E	IS 130 E
Produccion horaria	Kg	210 – 280	390 - 520
Capacidad cuba	Kg	70	130
Dimensiones	mm.	1350 x 1700 x 2300	1850 x 1800 x 2450

