



## SCHEDA TECNICA / DATASHEET

### POMPA CENTRIFUGA A TRASCINAMENTO MAGNETICO MAGNETIC DRIVE CENTRIFUGAL PUMP

## CMTP0132



VERSIONE STANDARD / *STANDARD VERSION*  
Motore flangiato esecuzione / *Motor bracket* :  
**B3-B5**



VERSIONE A RICHIESTA / *UPON REQUEST*  
Motore flangiato esecuzione / *Motor bracket* :  
**B3-B14**

#### CARATTERISTICHE / FEATURES:

**MATERIALE CORPO POMPANTE / MATERIAL OF PUMP :**  
disponibile in PP o PVDF / *available PP or PVDF*

**MOTORE STANDARD / STANDARD MOTOR :**  
B3-B5 / Kw 0,25 / Monofase o Trifase


**A RICHIESTA / UPON REQUEST:**  
B3-B14 / Kw 0,25 / Monofase o Trifase

**SUPPORTO MOTORE / MOTOR BEARING :**  
previsto solo su motore B3-B5 / *standard only for B3-B5 version*

**PORTATA MAX / MAX CAPACITY :** 120 l/min.

**PREVALENZA MAX / MAX HEAD :** 11,5 m.


(dati a 50Hz, prove eseguite con acqua a temperatura ambiente - Vedi tabella Rif. curve)  
(*Data at 50Hz, test carried with water at room temperature - See Curve References Table*)



Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente / *Curve references: water at room temperature*  
Curva S per pesi specifici diversi / *Curve S for different specific gravities*

Prodotto conforme alla Direttiva 2006/42/CE



**SCHEDA TECNICA / DATASHEET**
**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS :**


	Dimensioni / Dimensions												Motore / Motor				Peso/Weight	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	MEC	Flangiato/ Bracket	KW	PHASES	KG
<b>CMTP0132</b>	50	38	1"	1"	117	134	134	84	72	*342	-	*151	*174	63	B3-B5	0,25	1 - 3	**6,280
<b>CMTP0132.14</b>	50	38	1"	1"	144	80	100	84	63	*342	*126	*124	*165	63	B3-14	0,25	1 - 3	**5,850

\* Varia in rapporto al motore montato

\*\* Varia in rapporto ai materiali ed al motore montato

\* It changes according to the assembled motor

\*\* It changes according to the materials and to the assembled motors

**AVVERTENZE / WARNINGS :**

- La pompa non può funzionare a secco /  
*Do not allow the pump to run dry.*
- Liquidi sporchi possono ridurre la durata /  
*Dirty liquids may reduce the working life of the pump.*
- Si consiglia di installare la pompa in posizione orizzontale, sotto-battente e con uscita verso l'alto /  
*It is recommended to install the pump in horizontal position, under head and with outlet upwards.*


*Product compliant with Directive 2006/42/CE*