



## SCHEMA TECNICA / DATASHEET


### POMPA CENTRIFUGA A TRASCINAMENTO MAGNETICO MAGNETIC DRIVE CENTRIFUGAL PUMP

#### CMTP0203L



VERSIONE STANDARD / *STANDARD VERSION*  
Motore flangiato esecuzione / *Motor bracket* :

**B3-B5**



VERSIONE A RICHIESTA / *UPON REQUEST*  
Motore flangiato esecuzione / *Motor bracket* :

**B3-B14**

#### CARATTERISTICHE / FEATURES:

**MATERIALE CORPO POMPANTE / MATERIAL OF PUMP :**  
disponibile in PP o PVDF / *available PP or PVDF*

**MOTORE STANDARD / STANDARD MOTOR :**

B3-B5 / Kw 0,55 / Monofase o Trifase

**A RICHIESTA / UPON REQUEST:**

B3-B14 / Kw 0,55 / Monofase o Trifase


**SUPPORTO MOTORE / MOTOR BEARING :**

previsto solo su motore B3-B5 / *standard only for B3-B5 version*

**PORTATA MAX / MAX CAPACITY :** 180 l/min.

**PREVALENZA MAX / MAX HEAD :** 16 m.

(dati a 50Hz, prove eseguite con acqua a temperatura ambiente - Vedi tabella Rif. curve)  
(*Data at 50Hz, test carried with water at room temperature - See Curve References Table*)



Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente / *Curve references: water at room temperature*  
Curva B per pesi specifici diversi (50 Hz) / *Curve B for different specific gravities (50 Hz)*


Prodotto conforme alla Direttiva 2006/42/CE





## SCHEMA TECNICA / DATASHEET

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS :



	Dimensioni / Dimensions														Motore / Motor				Peso/Weight
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	MEC	Flangiato/ Bracket	KW	PHASES	KG
<b>CMTPO203L</b>	74	58,5	1"	1"	138	134	134	131	80	*405	-	-	211	177	71	B3-B5	0,55	1 - 3	**8,900
<b>CMTPO203L.14</b>	74	58,5	1"	1"	161	90	112	131	79	*405	71	*137	210	177	71	B3-14	0,55	1 - 3	**8,480

Su richiesta/Upon request 1 1/2" 1"

\* Varia in rapporto al motore montato

\* It changes according to the assembled motor

\*\* Varia in rapporto ai materiali ed al motore montato

\*\* It changes according to the materials and to the assembled motors

### AVVERTENZE / WARNINGS :

- La pompa non può funzionare a secco /  
*Do not allow the pump to run dry.*
- Liquidi sporchi possono ridurre la durata /  
*Dirty liquids may reduce the working life of the pump.*
- Si consiglia di installare la pompa in posizione orizzontale, sotto-battente e con uscita verso l'alto /  
*It is recommended to install the pump in horizontal position, under head and with outlet upwards.*



Product compliant with Directive 2006/42/CE