NETTUN@ 7000open

La combinazione perfetta fra registratore di cassa e POS touch screen

Il Nettun@ 7000open è un POS "PC based" all-in-one, con stampante fiscale integrata.

Il display touchscreen 10.1, la veloce stampante termica dotata di taglierina automatica, e la **potente architettura Intel** fanno di Nettun@ 7000open un sistema integrato per la gestione del punto cassa versatile e performante, adatto a qualsiasi tipo di attività al dettaglio e di ristorazione

SCHERMO TOUCH SCREEN REGOLABILE PER FAVORIRE UNA PIÙ CHIARA VISUALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

DISPLAY CLIENTE ORIENTABILE PER GARANTIRE LA MIGLIORE VISIBILITÀ DEI DATI DI VENDITA

AMPIA POSSIBILITÀ DI CONNESSIONI: CASSETTI, DISPLAY ESTERNI, TASTIERE AGGIUNTIVE, LETTORI DI CODICI A BARRE, SLIP PRINTER

olivetti

Display touch screen regolabile

Caricamento carta semplice e veloce

Numerose possibilità di connessione

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Video	monitor a colori 10.1" TFT 16:9 Risoluzione 1280 x 800 Interfaccia LVDS 18bit, 3.3V Backlight Led TOUCH SCREEN 4 wire resistive.
Display cliente	a cristalli liquidi regolabile in altezza, orientabile e reclinabile, retro-illuminato, di 20 caratteri alfanumerici su ciascuna delle due righe disponibili.
PIASTRA PC	Intel 4 Core INTEL CELERON N2930./ Intel NMI10 Chip Set.
MEMORIA SISTEMA	DDR3 1333MHz 2 SODIMM 4GB (opz. up to 8GB.)
MEMORIA DI MASSA	1 x 2.5” 32GB SSD SATA interfac
Giornale di fondo elettronico	128 MB fino a 1 GB MMC/SD Card

STAMPANTE

Tecnologia	Termica
Velocità (linee/sec.)	Fino a 260 mm/sec
Taglierina	Manual & Automatic
Caricamento carta	Easy loading
Larghezza carta (mm)	80 mm oppure 58/60 mm con apposite riduttore
Diametro rotolo (max)	Fino a 80 mm
Fonts supportati	2, normal e doppia altezza 36/44/52 (25/30/36 with con dimensione rotolo 58/60 mm)

ALTRE CARATTERISTICHE

Sensori	Fine carta; Quasi fine carta
Devices connettibili	PC, barcode readers, slip printer, pen drives su interfaccia host USB, EFT POS, op: opzioni a livello factory : stripe reader, finger printer, dallas-key
Interfacce STD INTEL BOARD	4 x USB 2.0 (Host) ;1 x Ethernet; 1x Porta 1xVGA; 1xHDMI;1x Linea out Audio; 1x Microfono
FISCAL BOARD	1 x USB HOST; 1 x RS232 fiscale; 1xCassetto
AMBIENTE OPERATIVO	Windows 10 IoT
I/O INTERCONN. BOARD	N.1 porta 1 x display est., N.1 porta COM (seriale non fiscale)
Protocolli di colloquio con la board fiscale	XML, Olivetti ELA, UPOS, Javapos
Caratteristiche elettriche	• Alimentatore esterno • Alimentazione (Input): 100 – 240 V, 1,5 A, 50-60Hz • Alimentazione (Output): 24 V DC ± 3%, 1,875 A • Potenza media assorbita: 12 W
Dimensioni	• Altezza: 180 mm • Larghezza: 360 mm • Profondità: 360 mm • Peso: 3,5 Kg

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Nettun@ 7000open è distribuito da Olivetti S.p.A.
(09/2017) - Codice: 49585-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it