

OSCAR



SJÄLVGÅENDE STRÄCKFILMSROBOT

ERICO
PACKAGING SUPPLIES

OSCAR - PROTECTING YOUR PRODUCTS ... AN EASY GAME



Standard funktioner

- Mått B690xL1060XH2100mm
- Arbetsyta runt pall 1000mm
- Minsta palldimensioner: 600mm x 600mm
- Antal pall per laddning 320st. (B800xL1200xH-1500mm) med mekanisk broms.
- Laddningstid 8 timmar. Inbyggd batteriladdare.
- Signallampa och ljudsignal vid start och avslutad plastcykel
- Masthöjd H: 2100mm
- Vikt 250 kg
- Fotocell för avläsning av pallens höjd.
- Mjuk start, justering av hastighet 6 till 12 varv/ minut med mjukt stopp.
- Justering av filmvagnens hastighet från 3 till 5 m/ min.
- Enkel justering av filmspänning
- Manuell rörelse med riktiga rattknappar
- Mast kan fällas i horisontalläge för enkel transport.
- Uttag för gaffeltruck på sida och baksida av maskinen.
- Modell V.1 – Filmvagn med mekanisk broms för film spänning
- Modell V.3 - Filmvagn med elektromagnetisk broms för filmspänning
- Modell V.5 - Filmvagn med motoriserad försträckning 150% standard (100%, 200%, 250% tillval.)

TILLBEHÖR

- Mast höjd 2600 mm (Annan höjd på förfrågan)
- Fotocell för svart film

Kontakta oss för mer
information om vilka versioner och tillbehör som passar er bäst
kundservice@ericopackaging.se
☎ 020-12 16 18

INPLASTNINGS CYKLER

- Enkel (endast upp cykel)
- Dubbel (upp och ner cykel)
- Cykel för topparkstopp
- Justering av start från förinställd höjd.
- Inplastning till förinställd höjd.
- Specialpallar
- Programmering av plastcykler.



POWER SUPPLY

- Batteriladdare: 230 V AC enfas 50 Hz
- Motorer strömförsörjning: 24V CC
- Installerad effekt: 0,7 kW
- Batterier: (2x) 12V 105 Ah Underhållsfria)

MASKINSTRÄCKFILM

- Tjocklek: 15 – 40 my
- Rekommenderad tjocklek: 23 my
- Kärndiameter: 76 mm
- Höjd: 500 mm



Box 9 • 341 21 Ljungby • 020-12 16 18 • order@ericopackaging.se • www.ericopackaging.se