

ROTAX S3200/S3300

Halvautomatiska sträckfilmsmaskiner



ERICO

www.ericoab.se

ROTAX S3200

Den pålitliga, prisvärda och anpassningsbara maskinen



ROTAX 3200 är en halvautomatisk sträckfilmsmaskin där godset står helt stilla medan maskinens roterande arm sköter sträckfilmingen, ROTAX är det perfekta valet för instabilt eller riktigt tungt gods.

TEKNISK BESKRIVNING

- > 10 sträckfilmsprogram
- > Separata program för botten- och toppvarv
- > Säkerhetsstopp vid hinder under inplastning
- > Höjdavkänning med hjälp av fotocell
- > Obegränsad lastvikt
- > Yttre rotationsdiameter 3120 mm som standard
- > Pallhöjd upp till 2100 mm som standard
- > Standard pallstorlek 1200 x 1200 mm
- > Roterande armen kan justeras mellan 4–15 varv/min
- > Filmvagn med elektromagnetisk broms
- > Mjuk start- och stop funktion

TILLVAL

- > 2600 eller 3100 mm inplastningshöjd
- > Pallstorlek upp till 3100 mm i diagonal (2150 x 2150 mm)
- > Pneumatisk topppress – för ostabila pallar
- > Hjullåsning för rullburar eller vagnar
- > Rostfri eller galvaniserad maskin – för fuktig och tuff miljö
- > Säkerhetsstaket 2000 mm höjd
- > Säkerhetsgrind eller ljus-bom
- > Separat kontrollpanel

ROTAX S5500

ROTAX S5500 med roterande arm finns även som version – XL. Designad för större pallgods. Kan plasta upp till 2800 x 1200 mm pallar.



Kontakta oss för mer information om kundanpassade maskiner för er verksamhet

☎ **020-12 16 18**

ROTAX S3300

Den pålitliga, prisvärda och anpassningsbara maskinen

ROTAX 3300 är en halvautomatisk sträckfilmsmaskin där godset står helt stilla medan maskinens roterande arm sköter sträckfilmningen, ROTAX är det perfekta valet för instabilt eller riktigt tungt gods. Utrustat med ett motoriserat försträckningsaggregat som minskar förbrukningen av sträckfilm.



TEKNISK BESKRIVNING

- > 10 sträckfilmsprogram
- > Separata program för botten- och toppvarv
- > Säkerhetsstopp vid hinder under inplastning
- > Höjdvakning med hjälp av fotocell
- > Obegränsad lastvikt
- > Yttre rotationsdiameter 3120 mm som standard
- > Pallhöjd upp till 2100 mm som standard
- > Standard pallstorlek 1200 x 1200 mm
- > Roterande armen kan justeras mellan 4–15 varv/min
- > Filmvagn med motordriven försträckning 200 eller 300% försträckning
- > Mjuk start- och stop funktion
- > Säkerhetsgrind eller ljus-bom
- > Separat kontrollpanel

MOTORDRIVEN FÖRSTRÄCKNING = EKONOMISK FÖRDEL

Alla ROTAX S3300 modeller är utrustade med ett effektivt motordrivet försträckningsaggregat. Detta är en speciell framtagen utrustning för att kunna utnyttja sträckfilmen på bästa sätt. Detta är bra för lätta och ostabila pallar som inte kan plastas med motorbromsaggregat då det riskerar att skada eller välta godset. Sträckfilmen matas fram igenom motordrivna valsar som kontrolleras elektroniskt. Detta betyder att man får en konstant påläggning av sträckfilmen på pallan. Den försträcker upp till **300%**.

FILMBESPARING



ROTAX S3300 DUAL MOTOR – GER DIG ÄNNU MER!

Med DUAL MOTOR menas dubbla motorer. Denna version är framtagen för att kunna spara ännu mer och därmed ge större ekonomiska fördelar. Med DUAL MOTOR så har du möjlighet att försträcka ända upp till **400%**!

FILMBESPARING



ERICO

Box 9 • 341 21 Ljungby • 020-12 16 18 • order@ericoab.se • www.ericoab.se

