

descrizione	<p>GIGRAF è un prodotto a base solvente adatto alla protezione di superfici grezze in marmo, granito, pietra naturale, agglomerati, superfici in cemento e intonaco, da scritte e imbrattamenti causati da vernici spray, pennarelli e simili.</p> <p>Il prodotto forma una barriera invisibile atta ad impedire l'assorbimento di tali agenti imbrattanti impedendo o limitando sensibilmente la loro penetrazione nel supporto.</p> <p>GIGRAF può essere completamente asportato qualora fosse necessario.</p>
modo d'uso	<p>Si applica una mano a pennello o a spruzzo in modo uniforme, nel caso di superfici molto assorbenti è consigliabile una seconda mano dopo 6-12 ore.</p> <p>Il trattamento diventa efficace dopo circa 24-48 ore; non applicare con temperature sotto i 10°C o su supporti ancora umidi, il prodotto è pronto all'uso.</p>
superficie	<p>GIGRAF si applica su superfici grezze in marmo e granito levigati, sabbiati, bocciardati, a spacco, ecc. e su arenarie, quarziti, ardesie, limestone, terracotta, agglomerati, manufatti in cemento, pietra lavica.</p>
manutenzione	<p>Prima del trattamento si possono pulire le superfici con prodotti detergenti quali DETERMAC o NOSMOG, a seconda del tipo di sporco da asportare.</p> <p>Pulizie di manutenzione su superfici dove è stato applicato GIGRAF possono essere effettuate con soluzioni diluite di DETERMAC</p> <p>Eventuali asportazioni di imbrattamenti possono essere fatte utilizzando lo stesso DETERMAC piuttosto che un detergente più aggressivo quale SOLV</p>
resa	<p>La resa indicativa per l'applicazione di GIGRAF varia da 4 a 6 m<sup>2</sup> per superfici assorbenti per arrivare a 10-15 m<sup>2</sup> per litro di prodotto su superfici poco assorbenti.</p>
confezioni	<p>Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.</p> <p>Sono disponibili anche fusti da 30 e da 60 litri.</p>

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto.*

*Non mangiare né bere durante l'uso.*

*Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi Utilizzata.*

PROTETTIVO ANTISCRIITA PER PIETRE NATURALI GREZZE

# GIGRAF

