

NO RISALITA

descrizione	<p>NO-RISALITA è un preparato ideato per impedire la risalita dell'acqua da pavimenti e rivestimenti in marmo, agglomerato e pietre in genere.</p> <p>Il prodotto va applicato sulla parte interna, il lato direttamente a contatto con gli impasti di posa, della superficie della mattonella o lastra che andrà posata.</p> <p>NO-RISALITA è compatibile con qualsiasi materiale utilizzato per la posa e quindi non pregiudica in nessun caso l'aggrappaggio.</p> <p>Il nostro prodotto risolve il problema della fuoriuscita di macchie, alonature, efflorescenze, ossidazioni, provocate dalla presenza di impurità nell'acqua, impurità dovute alla dissoluzione di sali di vario genere presenti sia nei materiali lapidei che nei prodotti usati per la posa e che grazie all'acqua arriverebbero in superficie macchiandola.</p> <p>NO-RISALITA è un prodotto trasparente, inodore, applicabile su quarziti, marmi, graniti, beole, agglomerati e particolarmente adatto all'uso su marmi bianchi e su pavimenti esterni più soggetti a tali problemi.</p>
modo d'uso	<p>NO-RISALITA si applica a rullo, pennello o a spruzzo stendendo, in modo uniforme, una sola mano di prodotto sulla parte di supporto che andrà a contatto con l'impasto di posa.</p> <p>Lasciar asciugare almeno 6 ore.</p> <p>Il prodotto va utilizzato puro per l'uso su materiali molto assorbenti, mentre può essere diluito con il 5% di acqua per l'uso su supporti con assorbenza limitata.</p>
resa	<p>La resa indicativa è piuttosto variabile considerando i tipi di supporto su cui può essere applicato NO-RISALITA, indichiamo comunque una resa di 1 litro di prodotto per 8-10 m² di superficie che può diventare di 1 litro di prodotto per 10-20 m² per materiali compatti.</p>
confezioni	<p>Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.</p> <p>Sono disponibili anche fusti da 60 litri.</p>

PROTETTIVO ANTIRISALITA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

NO RISALITA

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto.

Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi Utilizzata.

