

WET COTTO

descrizione

Formulazione a base solvente per il trattamento di superfici in cotto a cui si voglia fornire una finitura ad effetto bagnato.

WET COTTO permette di evidenziare il colore naturale della superficie in cotto di qualsiasi tipo posato sia all'interno che all'esterno; il prodotto non forma pellicole superficiali, protegge e non ingiallisce, è resistente ai raggi UV.

Il prodotto non necessita di applicazioni di ripristino possedendo una eccellente resistenza alle abrasioni e alle aggressioni di sostanze macchianti; WET COTTO è lavabile con i normali detergenti in commercio.

superficie

WET COTTO si applica su superfici pulite ed asciutte a mano per mezzo di un panno di cotone oppure a pennello o a spruzzo facendo attenzione a non lasciare eccedenze, nel caso si dovessero verificare accumuli è possibile rimuoverli con il prodotto SOLV. Prima della stesura verificare che il supporto sia perfettamente asciutto in quanto la presenza di umidità limitando l'assorbimento del prodotto, comprometterebbe il risultato estetico.

resa

Il prodotto è pronto all'uso e solitamente è necessaria una sola applicazione per l'ottenimento di un buon risultato, tuttavia per superfici molto assorbenti potrebbe essere opportuna l'applicazione di due mani.

La resa varia a seconda del tipo di cotto da trattare e va da 4 a 20 m² con un litro di prodotto, indichiamo di seguito alcuni tipi di cotto e le rispettive rese:

TOSCANO TRADIZIONALE 1 litro per 10/12 m²

TOSCANO LEVIGATO 1 litro per 15/20 m²

SPAGNOLO 1 litro per 4/6 m²

RUSTICO TRADIZIONALE 1 litro per 4/6 m²

RUSTICO LEVIGATO 1 litro per 8/10 m²

LOMBARDO 1 litro per 8/10 m²

VECCHIO DI RECUPERO 1 litro per 6/8 m²

modo d'uso

Per superfici di vecchia posa prima di applicare WET COTTO accertarsi che non siano presenti residui di trattamenti precedenti e nel caso rimuoverli con i nostri prodotti SOLV o DETERMAC.

WET COTTO è compatibile con cere di finitura auto lucidanti a base acqua o a base solvente.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto.

Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi Utilizzata.

