

Descrizione

PROTETTIVO TONALIZZANTE ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE AD ALTA RESISTENZA

Protettivo di alta qualità ad effetto ravvivante in soluzione solvente, con caratteristiche di altissima resistenza ai raggi U.V.A., piogge acide, ai lavaggi con detergenti comuni e solventi, possiede una buona resistenza alle sostanze acide, traspirante, non ingiallente, reversibile mediante l'impiego di prodotto specifico. Zeus Zip è il prodotto ideale per il trattamento tonalizzante di superfici lucide, spazzolate, levigate, mette in evidenza i colori naturali del materiale lapideo per lungo tempo, oltre a dare una brillantezza assoluta, infatti sigilla perfettamente le microcrepe e porosità, presenti in modo naturale nei materiali lapidei. La formulazione studiata ed approntata con materie prime sceltissime, ne consente l'uso su materiali di tutti i tipi, posati sia all'interno che all'esterno, con differenti finiture ed assorbenza, ideale per la finitura delle lastre nelle linee di lavorazione o dei lavorati presso i laboratori dei marmisti. Zeus Zip può essere applicato con eccellenti risultati su: marmi, graniti, beole, arenarie, quarziti, pietra lavica, porfidi, ardesie, trachite, limestone di varie provenienze e colori e conformazione, con qualsiasi tipo di lavorazione o finitura.

Modi d'utilizzo

Uso manuale

Applicare Zeus Zip sulle superfici pulite ed asciutte, per mezzo di pennello, panno di cotone, rullo, spruzzo, in modo uniforme, attendere circa 1 ora in modo di consentire un assorbimento totale, quindi rimuovere eventuali eccedenze con panno di cotone o feltro appropriato

Uso in linea di produzione – mediante ceratrici

Versare Zeus Zip nelle apposite vaschette dosatrici, quindi regolare il gocciolamento in funzione del tipo di pietra e di assorbenza, distribuirlo sulla lastra per mezzo delle spazzole spandicera di cui è dotata l'impianto automatico e con successiva rimozione di eventuali eccedenze con feltri appropriati

L'essiccazione del prodotto assorbito sarà completa dopo 36/48 ore
Successivamente alla rimozione di prodotto in eccesso, i manufatti possono essere imballati e trasportati



Resa

La resa può variare a seconda della conformazione dei materiali lapidei e della loro finitura da 10 a 80 m²

Resa per una sola applicazione :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - superfici lucide | 1 lt per 50 – 80 m ² |
| - superfici spazzolate | 1 lt per 40 – 60 m ² |
| - superfici levigate opach | 1 lt per 20 - 30 m ² |



Confezionamento

Le confezioni in vendita sono:

cartoni con 10 bottiglie da 1 litro
cartoni con 2 fustini da 5 litri,
fusti da 25 litri.
disponibili su richiesta anche fusti da 60 litri.



Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.