



Ⓔ Suspended or build-on profile giving direct light.
Materials and finishing:
Housing made of aluminum, available in black or white.
Diffuser: satine, micro prisma, micro crystal
Feeding: 230V,
I class protection, IP20

Ⓔ Abgehängtes Profil oder als Aufbauprofil mit direktem Lichtanteil.
Material und Bearbeitung:
Gehäuse aus Aluminium mit der Möglichkeit in weiß oder in schwarz zu lackieren.
Abdeckung: satine, mikrokrystall, prismatische abdeckung
Stromversorgung: 230V,
I Schutzklasse, IP20

Ⓔ Profil zwieszany lub nabudowywany świecący światłem bezpośrednim.
Materiał i wykończenie:
Obudowa wykonana z aluminium z możliwością anodowania lub lakierowania na czarno lub biało.
Dyfuzor: satyna, mikropryzma, mikrokrystal
Zasilanie: 230V,
I klasa ochrony, IP20

MODULES MM

U50 PHL MM 204	LED 17W	1600 lm	570 mm	230V	1 801 45* 204 / ** ****		
U50 PHL MM 304	LED 26W	2400 lm	855 mm	230V	1 801 45* 304 / ** ****		
U50 PHL MM 404	LED 35W	3290 lm	1140 mm	230V	1 801 45* 404 / ** ****		
U50 PHL MM 504	LED 44W	4135 lm	1425 mm	230V	1 801 45* 504 / ** ****		
U50 PHL MM 604	LED 53W	4980 lm	1710 mm	230V	1 801 45* 604 / ** ****		

UF50 ROUND MM 300	LED 40W	4005 lm	1140 mm	230V	300*300/** ****		



ACCESSORIES

US50 END CAPS	1 800 40** 001
US50 CONNECTORS	1 800 000 004
US50 MOUNTING HOLDER (SURFACE)	1 800 00* 005