CADITOIA PIANA CON TELAIO E GRIGLIA QUADRATI

Conforme alla norma EN 124-2:2015 in ghisa sferoidale GJS 500/7

> CLASSE C250

Luogo di installazione
Gruppo 3 norma EN 124-2:2015 e gruppi inferiori

Descrizione
Griglia quadrata piana autobloccante con chiusura tramite barra elastica; predisposizione per articolazione prigioniera antieffrazione; alveoli di captazione ottimizzati per favorire il deflusso delle acque e conformi alle norme di sicurezza del traffico ciclistico.
Telaio quadrato piano con asole per fissaggio al pozzetto; predisposizione per inserimento di sifone in PVC (non fornito).
Rivestimento con vernice idrosolubile nera.

codice	telaio (mm)	luce (mm)	altezza telaio (mm)	peso (kg)	superficie scarico (cm²)	certif. ente terzo	note
CAREVO 30 CP	375x375	300x300	36	14,9	332	NF 110	Profilo piano
CAREVO 40 CP	500x500	400x400	36	24,1	770	NF 110	Profilo piano
CAREVO 50 CP	600x600	500x500	36	34,4	1260	NF 110	Profilo piano
CAREVO 60 CP	700x700	600x600	36	47,9	1680	NF 110	Profilo piano