



PASQUALICCHIO

Termostufa modello Alseide	Termostufa modello Ambrosia	Termostufa modello Anthea	Termostufa modello Horus	Termostufa modello Gemini
				

SCHEDA TECNICA TERMOSTUFE COLLEZIONE 2013

	15 kW		18 kW		22 kW		27 kW		31 kW	
Combustibile	Pellet Ø 6 mm ÷ L 2 cm (o nocciolino optional)									
Massa dell'apparecchio [kg]	194		310		310		350		350	
Consumo Pellet massima potenza [kg/h]*	3,0		3,72		4,7		5,59		6,62	
Consumo Pellet in modulazione [kg/h]*	0,90		1,05		1,05		1,70		2,02	
Autonomia serbatoio massima potenza[h]	5		11		9		9		8	
Autonomia serbatoio in modulazione[h]	18		37		30		32		27	
Volume serbatoio [L]	28		65				84			
Peso approssimativo pellet [kg]	18		43				55			
Potenza focolare max [kW]	14,6		18		22,7		26,7		32	
Potenza focolare min [kW]	4,4		5,1				7,1			
Potenza nominale max [kW]	12,7		16,29		20,65		24,76		29,24	
Potenza nominale min [kW]	4,1		4,9				6,5			
Potenza all'acqua a Pmin/Pmax [kW]	3,8	10,8	3,6	13,0	3,6	15,6	5,5	21,9	5,5	25,9
Potenza irraggiamento a Pmin/Pmax [kW]	0,2	1,83	1,2	3,8	1,2	5,1	1,1	2,8	1,1	3,3
Rendimento di combustione a Pmin/Pmax [%]	93,7	87,1	95,5	90,6	95,5	90,9	95,3	92,7	95,3	91,5
Concentrazione CO [ppm] a Pmin/Pmax	318,9	193,1	118,8	82,3	118,8	216,0	148,6	55,0	148,6	151,5
Temp. fumi a Pmin/Pmax [°C]	76,4	190,6	45,2	145,3	45,2	157,5	74,7	132,9	74,7	156,5
Flusso gas di scarico [g/s]	4,4	10,1	10,5	13,3	10,5	14,6	11,1	17,2	11,1	19,4
Mandata Ritorno impianto [“]	3/4									
Mandata Ritorno ACS [“]	N.A.		1/2							
Diametro uscita fumi [mm]	80						100			
Contenuto acqua [L]	16		34				47			
Max pressione esercizio [bar]	2									
Tiraggio camino min richiesto [Pa]	12				13					
Alimentazione elettrica	230V – 50 Hz – 600 W						230V – 50 Hz – 700 W			
Max temperatura mandata [°C]	85									
Min temperatura ritorno [°C]	40									

La Pasqualicchio srl si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso.

Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

*Note: I consumi si riferiscono al pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg;

Pasqualicchio s.r.l.
Via Vannara, - 82011 Paolisi (BN)
Tel. 0823.95.15.82 – Fax 0823.95.17.00
email: info@ctpasqualicchio.it
web: www.ctpasqualicchio.it

rev. 0 del 25/02/2014