PASSERELLE DI SUPERAMENTO CON SCALA “RAPID-ARC”

La Passerella di superamento con scala “RAPID-ARC” è indicata per il superamento di ostacoli. Permette di passare in tutta sicurezza sopra ad acroteri, condotti, giunti di dilatazione, ecc.
Grazie ad appositi tappetini in neoprene posizionati sotto i contrappesi plastici si evita di forare la copertura mantenendone inalterate le proprietà impermeabili.

CROSSOVER LADDER “RAPID-ARC”

The crossover ladder “RAPID-ARC” is a piece of equipment used to get over obstacles such as parapets, casings, turrets and expansion joints, in complete safety.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: alluminio 6063 T5
Contrappesi plastici
Consegnato in Kit preassemblati
Montaggio semplice, rapido e veloce

TECHNICAL FEATURES:

Material: aluminium 6063 T5
Plastic blocks
Sizes which comply width standards in force

PASSERELLE DI SUPERAMENTO CON SCALA “RAPID-ARC”

Modelli in kit preassemblati di facile montaggio

CROSSOVER LADDER “RAPID-ARC”

Sizes which comply width standards in force

Cod.	Modello *Model*	Altezza *Height* **(H)**	Lunghezza al suolo *Length* **(L)**	Peso (compreso 4 blocchi cemento) *Weight (blocks included)*
51355	2x2 gradini/steps	550 mm	2170 mm	161 kg
51356	3x3 gradini/steps	755 mm	2548 mm	168 kg
51357	4x4 gradini/steps	965 mm	2926 mm	178 kg
51358	5x5 gradini/steps	1175 mm	3305 mm	185 kg





Le passerelle di superamento “RAPID-ARC” sono realizzabili su misura per collegare dislivelli massimi pari a 300 cm.
Inviando un disegno in formato .dwg dell’edificio e della copertura, FT spa provvederà ad indicare il corretto sviluppo e a quantificarne il costo.

We can study personalized crossover ladder solutions to connect maximum differences of 300 cm.



PARAPETTI PERMANENTI "RAPID" IN ALLUMINIO UNI EN 14122-3

FT spa propone una ampia gamma di protezioni permanenti in alluminio in grado di mettere in sicurezza qualsiasi tipo di copertura. Tutti i parapetti presentati hanno un interasse di montaggio massimo pari a 150 cm. e sono disponibili con montanti verticali rispetto al piano di calpestio o inclinati, con solo corrimano intermedio oppure anche con fermapiede.
I parapetti della linea "RAPID" sono modulari e semplicissimi da montare ma data la natura permanente consigliamo a tutti i clienti di appoggiarsi al nostro servizio di progettazione. Inviando un disegno in formato .dwg della copertura ed indicando il modello di parapetto preferito, FT SpA provvederà ad indicare il corretto sviluppo della protezione e a quantificarne il costo.

ALUMINIUM PARAPETS "RAPID" UNI EN 14122-3

Parapets "RAPID" are used to protect falls from heigth of people who carry out maintenance of flat roofs inaccessible to the public.
Our range of components makes possible the adaptation to almost every situation. For the most complex integrations, FT spa designs and manufactures any parts which are necessary.



PARAPETTO SENZA FERMAPIEDE
PARAPET WITHOUT TOEBOARD



PARAPETTO CON FERMAPIEDE
PARAPET WITH TOEBOARD

PARAPETTO RAPID 1 AUTOPORTANTE

Il parapetto RAPID 1 autoportante consente di evitare le perforazioni sull'edificio. Questo sistema è la soluzione ideale per mettere in sicurezza coperture e terrazze quando è tecnicamente impossibile effettuare saldature o forature sulla copertura. I tappetini sotto i supporti montanti e i contrappesi in plastica consentono di mantenere le proprietà impermeabili della copertura evitando il contatto diretto parapetto-copertura.

FREE STANDING PARAPET RAPID 1

The free standing parapet RAPID 1 is the best solution to secure terraces when it is technically not possible to fix the guardrail to either a parapet wall or concrete slab.



SPECIFICHE TECNICHE • *TECHNICAL FEATURES*



RAPID 1
DRITTO / *STRAIGHT*



RAPID 1
INCLINATO / *INCLINED*

PARAPETTO RAPID 2 CON FISSAGGIO A PARETE

Il parapetto RAPID 2 con fissaggio a parete può essere fissato all'interno o all'esterno della parete. E' la soluzione ideale quando non si vuole perforare la copertura mantenendone inalterate le proprietà impermeabili.
Fissaggio: 2 tasselli M10



PARAPET RAPID 2

The parapet guardrail RAPID 2 can be fixed inside or outside the parapet. It is the best solution when the parapet does not have a cap.
Fastenings: 2 plugs M10

SPECIFICHE TECNICHE • *TECHNICAL FEATURES*



RAPID 2
DRITTO / *STRAIGHT*

RAPID 2
INCLINATO / *INCLINED*



Vista del profilo dell'elemento base per il fissaggio a muro



Vista frontale dell'elemento base per il fissaggio a muro



PARAPETTO RAPID 3 CON FISSAGGIO A SBALZO 6 cm

Il parapetto RAPID 3 a sbalzo può essere fissato all'interno o all'esterno della parete. Consente di distanziarsi dalla parete di fissaggio di 60 mm. E' la soluzione ideale quando la veletta è rivestita da una copertina.
Fissaggio: 2 tasselli M10



OFFSET PARAPET RAPID 3

The offset parapet guardrail RAPID 3 can be fixed inside or outside the parapet. It is used to avoid the parapet offset, toeboard offset, etc.
Fastenings: 2 plugs M10

SPECIFICHE TECNICHE • *TECHNICAL FEATURES*



RAPID 3
DRITTO / *STRAIGHT*

RAPID 3
INCLINATO / *INCLINED*



Vista del profilo dell'elemento base per il fissaggio a muro sporgente



Vista frontale dell'elemento base per il fissaggio a muro sporgente

PARAPETTO RAPID 4 CON FISSAGGIO IN PIANO

Il parapetto RAPID 4 si fissa in piano sulla copertura o sulla veletta dell'edificio.
Fissaggio: 2 tasselli M10

TOP FIX PARPAET RAPID 4

Top fix parapet rapid 4 is fixed flat.
Fastenings: 2 plugs M10



SPECIFICHE TECNICHE • *TECHNICAL FEATURES*



RAPID 4 - DRITTO / *STRAIGHT* **RAPID 4 - INCLINATO** / *INCLINED*

PROTEZIONE DEI LUCERNARI "RAPID-LUX"

Il parapetto "RAPID-LUX" è fornito in semplici kit e consente una protezione per tutti i tipi di lucernari.
I tappetini sotto i supporti montanti e i contrappesi in plastica consentono di mantenere le proprietà impermeabili della copertura evitando il contatto diretto parapetto-copertura.

SKYLIGHT PROTECTION "RAPID-LUX"

Skylight protection "RAPID-LUX" is used as a peripheral protection for any type of skylight.
The resilient pads and the plastic blocks preserve flat roofs water tightness.

Cod.	Dimensione lucernario *Skyline sizes*	Dimensione parapetto *Guarrails sizes*
51390	120 x 120 cm	150 x 150 cm
51391	170 x 170 cm	210 x 210 cm
51392	220 x 220 cm	250 x 250 cm

SPECIFICHE TECNICHE • *TECHNICAL FEATURES*



FT
www.ftspa.it

PARAPETTI TEMPORANEI • *TEMPORARY PROTECTION SYSTEMS*

LEGENDA PARAPETTI TEMPORANEI • *LEGEND OF TEMPORARY PROTECTION SYSTEMS*

I parapetti provvisori realizzati da FT S.p.A. rispondono in pieno ai requisiti della normativa UNI EN 13374 la cui classificazione suddivide i dispositivi in funzione alle seguenti classi di appartenenza:

The Temporary Protection System made by FT S.p.A. fully meet the requirements of UNI EN 13374.
This classification separate the devices according to the following classes of membership:

UNI EN 13374 A	**Classe A**: dispositivi che possono essere utilizzati quando la pendenza della superficie di lavoro è minore di 10°	***Class A1**: devices that can be used when the slope of the work surface is less than 10 °*
UNI EN 13374 B	**Classe B**: dispositivi che possono essere utilizzati quando la pendenza della superficie di lavoro è minore di 30°	***Class B**: devices that can be used when the slope of the work surface is less than 30 °*
UNI EN 13374 C	**Classe C**: dispositivi che possono essere utilizzati quando la pendenza della superficie di lavoro è minore di 45°	***Class C**: devices that can be used when the slope of the work surface is less than 45 °*

NOMENCLATURA SUPPLEMENTARE • *SUPPLEMENTARY NOMENCLATURE*

Per consentire a chiunque di avere un chiaro ed immediato metodo di valutazione delle caratteristiche tecniche di ogni singolo dispositivo, permettendo anche un rapido confronto con gli altri prodotti del catalogo, abbiamo semplificato le informazioni supplementari attraverso una nuova intuitiva simbologia.

To be sure that everyone have a clear and immediate method of evaluation of the technical characteristics of each device, allowing a quick comparison with other products in the catalog, we have simplified the additional information through an intuitive new symbology.

⟷ MAX	**INTERASSE MAX**: indica la distanza massima a cui possono essere montati i parapetti in oggetto.	***MAXIMUM DISTANCE**: It indicate the maximum distance between one guardrail and the other*
MAX	**APERTURA MAX**: Per i parapetti a morsetto, indica l'apertura massima della morsa	***MAXIMUN OPENING**: For clamp guardrails, it indicate the maximum opening of the clamp*
x 6	**FIXING**: per i parapetti tassellabili indica il tipo e numero di fissaggi minimo in condizioni standard (consultare sempre il libretto d'uso e manutenzione del prodotto)	***FIXING**: for screwing guardrails, it indicate the type and the minimum standard number of screws (remember to always take a look at user manual of the product).*
MAX	**PROTEZIONE MAX**: indica l'altezza massima del montante verticale di protezione (senza l'utilizzo di prolunghe accessorie)	***MAXIMUM PROTECTION**: It indicate the maximum height of the vertical protection (without the use of extension accessory)*
3 Kg	**PESO**: indica il peso medio di ogni parapetto completo	***WEIGHT**: It indicate the average weight of each complete guardrail*
36	**PALLET**: indica la quantità di prodotto contenuta su un pallet standard	***PALLET**: It indicate the total number of guardrails for each standard pallet*

FT1 BASIC

UNI EN 13374 A · MAX 180 cm · 80 cm · 100 cm · 5,1 Kg · 120

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA A MORSETTO PER BALCONI, TERRAZZI E SCALE

La caratteristica di questo parapetto a morsetto è data da due parti, mobili fra di loro, collegate da una barra filettata azionata a mano tramite una manovella. Questa soluzione permette il serraggio del morsetto sulla soletta anche in caso di non uniformità degli spessori. Inoltre la piastra inferiore, essendo basculante, permette l'applicazione del parapetto anche su piani inclinati tipo scale.

PROTECTION SYSTEM WITH CLAMP FOR BALCONIES, ROOF GARDENS AND STAIRS

The main characteristic of this parapet with clamp is that it has got 2 movable parts that are linked with a threaded bar. The threaded bar is activated thanks to a crank handle. This parapet is able to get stucked to the surface even though it is not completely flat and uniform. Furthermore, this protection system can be used on a slanting surface, like stairs, as the lower plate is movable.

Cod.	Euro pz. *piece*
50100	**€ 24,00**

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*





ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



FT2

UNI EN 13374 A | UNI EN 13374 B | MAX 200 cm | x 2 | 130 cm | 5,7 Kg | 50

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON PIASTRA DI SUPPORTO TASSELLABILE SU SUPERFICI PIANE, VERTICALI O INCLINATE

Parapetto indicato per la protezione di balconi, scale, terrazze, cornicioni e piani inclinati. Il supporto può essere fissato in 3 modi diversi: a sbalzo, su superficie piana o su superficie inclinata. Quando è fissato a sbalzo, il montante verticale può essere montato a filo della struttura o allontanato di 11 cm consentendo all'operatore di eseguire tutti i lavori, compresa la posa di pavimenti e gradini.

PROTECTION SYSTEM WITH BRACKET SUPPORT ANCHORABLE ON FLAT, VERTICAL OR INCLINED SURFACES

This parapet is entirely designed by our technical office and is suitable for balconies, stairs, roof gardens, etc...
The bracket support the upright. The latter can be lifted up to 11 cm, giving the worker the chance to place floors and steps without removing the parapet.
Moreover, this protection system has got three disengaged parts that come together thanks to a fast and simple assembly, in order to make a solid structure.

Cod.	FT2	Euro pz. *piece*
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50200	supporto a sbalzo *bracket supporting upright*	**€ 16,42**
50205	collarino portatavoleregolabile *bracket supporting wooden board*	**€ 4,04**


Montante
Upright
Collarino portatavole regolabile
Bracket supporting upright
Supporto a sbalzo
Bracket supporting wooden board

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*



ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PIASTRA A "L"

PLATE TYPE "L"

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50201	24	**€ 11,04**



PIASTRA TIPO "A"

PLATE TYPE "A"

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50202	25	**€ 6,20**

VITE A GALLETTO M10x45 FISSAGGIO PIASTRA TIPO "A"

WINGS NUT SCREW M10X45 FOR PLATE TYPE "A"

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50206	60	**€ 0,72**

VITE A GALLETTO M10x25 FISSAGGIO PIASTRA TIPO "L"

WINGS NUT SCREW M10X20 FOR PLATE TYPE "L"

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50207	20	**€ 0,64**

TASSELLO M10 FISSAGGIO SUPPORTO A SBALZO

SCREW M10 FOR BRACKET SUPPORTING UPRIGHT

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
14243	25	**€ 1,88**



PROLUNGA MONTANTE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**



STAFFA PORTATAVOLE PER ANGOLO APPLICABILE AL MONTANTE VERTICALE O TRAVERSE ORIZZONTALI

BRACKET SUPPORTING WOODEN BOARD FOR CORNERS

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50654	1	**€ 14,76**



ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



Applicazione con piastra tipo "A"

Application with plate type "A"

Applicazione con piastra tipo "L"

Application with plate type "L"

FT3

UNI EN 13374 A | MAX 180 cm | 53 cm | 105 cm | 8,6 Kg | 50



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA A MORSETTO, LEGGERO E PRATICO IDEALE PER VELETTE E CAPANNONI INDUSTRIALI

PROTECTION SYSTEM WITH CLAMP, VERY LIGHT,
IT IS SUITABLE FOR FLAT SURFACES AND WAREHOUSES

Cod.	Euro pz. *piece*
50310	**€ 48,60**

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*



ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE VERTICALE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**



STAFFA PORTATAVOLE PER ANGOLO APPLICABILE AL MONTANTE VERTICALE O TRAVERSE ORIZZONTALI

BRACKET SUPPORTING WOODEN BOARD
FOR CORNERS

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50654	1	**€ 14,76**



ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



Applicazione delle staffe portatavole per chiusura angolo

Bracket supporting wooden board for corners

FT4

UNI EN 13374 A · UNI EN 13374 B · MAX 200 cm · 55 cm · 150 cm · 13,8 Kg · 20

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA A MORSETTO REVERSIBILE, ROBUSTO E VELOCE NEL MONTAGGIO, INDICATO PREVALENTEMENTE PER SOLETTE, TERRAZZI, VELETTE E TETTI CON INCLINAZIONE DA 0° A 30°

PROTECTION SYSTEM WITH REVERSIBLE CLAMP, EASY TO ASSEMBLE AND VERY STRONG, IT IS SUITABLE FOR ROOFS FROM 0° TO 30° AND FLAT SURFACES

Cod.	FT4	Euro pz. *piece*
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50400	morsetto *clamp*	**€ 73,92**
50205	collarino portatavole regolabile *supporting board*	**€ 4,04**


Montante
Upright
Collarino regolabile
Supporting board
Morsetto
Clamp

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*



FT4 "Piano inclinato"
FT4 "Flat surface"


Altezza utile dal piano di calpestio 149 cm
86,5 cm
apertura serraggio max 55 c
10 cm
16 cm
41 cm

FT4 "Piano orizzontale"
FT4 "Horizontal surface"


6 cm
93 cm
41 cm
16 cm
max apertura di serraggio 55 cm

FT4 "Veletta"
FT4 "Inclined surface"



FT4 "Sottotrave"
FT4 "Roof garden"

ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE VERTICALE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**



STAFFA PORTATAVOLE PER ANGOLO APPLICABILE AL MONTANTE VERTICALE O TRAVERSE ORIZZONTALI

BRACKET SUPPORTING WOODEN BOARD FOR CORNERS

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50654	1	**€ 14,76**



ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



Applicazione su tetto inclinato

Application on inclined roof

Applicazione su piano orizzontale (tipo soletta)

Application on horizontal surface



Applicazione su piano verticale (tipo veletta)

Application on vertical surface

Applicazione su trave sottotetto

Application on roof garden

FT5

UNI EN 13374 A · UNI EN 13374 B · MAX 200 cm · x 3 · 130 cm · 11,4Kg · 20

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA A SBALZO INDICATO PER TERRAZZI, TETTI PIANI O INCLINATI

PROTECTION SYSTEM FOR WALL FASTENING, IT IS SUITABLE FOR ROOF GARDENS, FLAT OR INCLINED ROOFS

Cod.	FT5	Euro pz. *piece*
50500	supporto *support*	**€ 52,26**
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50209	collarino portatavole doppio *double supporting board*	**€ 4,56**



QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*

Da oggi utilizzabile anche come ponte pedonabile ad interasse max di 115 cm (UNI EN 12811-1)
From now on be used as a pedestrian bridge at a maximum spacing of 115 cm (UNI EN 12811-1)



ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**



TASSELLO IN ACCIAIO Ø x LUNG. 16x125 mm

STEEL SCREW Ø X LENGTH 16X125 MM

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
14274	20	**€ 1,86**



STAFFA PORTATAVOLE PER ANGOLO APPLICABILE AL MONTANTE VERTICALE O TRAVERSE ORIZZONTALI

BRACKET SUPPORTING WOODEN BOARD FOR CORNERS

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50654	1	**€ 14,76**



CONTROPIASTRA PER LA PARTE INTERNA DELLA MURATURA QUANDO SI DESIDERA UN FISSAGGIO CON BARRE FILETTATE PESANTI

PLATE WITH THREADED HOLES PUT IT ON THE OTHER SIDE OF THE WALL IF A FURTHER FIXING WITH THREADED BARS IS REQUIRED

Cod.	Pz. *pcs*	Piastra di fissaggio *Fixing plate*	Fori piastra *Plate holes*	Euro pz. *piece*
50501	1	395x185 mm	ø 18 mm	**€ 17,06**



ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



FT6

UNI EN 13374 A · UNI EN 13374 B · MAX 170 cm · x 6 · 150 cm · 22 Kg · 20

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER FISSAGGIO A MURO CON POSSIBILITÀ DI UTILIZZO COME PONTE A SBALZO, INDICATO NELLA RISTRUTTURAZIONE DI FACCIATE, TETTI ECC.

PROTECTION SYSTEM FOR WALL FASTENING, IT CAN BE USED LIKE A PROJECTING BRIDGE AND WITH THE PARAPET FT7

Cod.	FT6	Euro pz. *piece*
50600	supporto *support*	**€ 84,54**
50610	montante *upright*	**€ 56,52**



QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*



ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE H. 50 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 50 cm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50611	1	**€ 30,06**



TASSELLO IN ACCIAIO Ø x LUNG. 16x125 mm

STEEL SCREW Ø X LENGTH 16X125 mm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
14274	20	**€ 1,86**



CONTROPIASTRA STUDIATA PER ESSERE INSERITA NELLA PARTE INTERNA DELLA MURATURA QUANDO SI DESIDERA UN FISSAGGIO CON BARRE FILETTATE PESANTI

PLATE WITH THREADED HOLES. PUT IT ON THE OTHER SIDE OF THE WALL IF A FURTHER FIXING WITH THREADED BARS IS REQUIRED

Cod.	Pz. *pcs*	Piastra di fissaggio *Fixing plate*	Fori piastra *Plate holes*	Euro pz. *piece*
50612	1	440x220 mm	ø 17,5 mm	**€ 23,66**

ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



Per la realizzazione di angoli utilizzare il mod. FT7 (vedi pag. successiva)

To see how to make corners, look at FT7 model (go to next page)



Possibilità di utilizzo come ponte a sbalzo con tavole di legno

It is possible to use the parapet as a projecting bridge simply placing wooden boards

FT7

UNI EN 13374 A · UNI EN 13374 B · MAX 180 cm · x 4 · 130 cm · 18,7 Kg · 20

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER FISSAGGIO A MURO CON POSSIBILITA' DI UTILIZZO COME PONTE A SBALZO, INDICATO NELLA RISTRUTTURAZIONE DI FACCIATE, TETTI, ECC. PROGETTATO PER UTILIZZARE ANCHE LE TAVOLE IN METALLO DA PONTEGGIO

PROTECTION SYSTEM FOR WALL FASTENING, IT CAN BE USED LIKE A WORKING BRIDGE AND IS SUITABLE FOR FACADES RESTORATION, ROOFS RESTORATION,ETC...

Cod.	FT7	Euro pz. *piece*
50657	supporto *support*	**€ 179,82**
50652	piastra per supporto *support plate*	**€ 34,12**
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50209	collarino portatavole doppio *double supporting board*	**€ 4,56**


Montante
Upright
Collarino doppio
Double board
Supporto
Support


16,8 cm
16,8 cm

Piastra per supporto
Support plate

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*

Interassi di bloccaggio montante predefiniti
Mounting layout example


45,5 cm
95,5 cm
145,5 cm


152,5 cm
max 145,5 cm
130 cm
45 cm

ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PIASTRA PER SUPPORTO FT7 AD ANGOLO Ø FORI 17,5 mm

SUPPORT PLATE FOR CORNERS FT7 Ø HOLES 17,5 mm



Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50653	1	**€ 148,50**

PROLUNGA MONTANTE VERTICALE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm



Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**

TASSELLO IN ACCIAIO Ø x LUNG. 16x125 mm

STEEL SCREW Ø X LENGTH 16X125 mm



Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
14274	20	**€ 1,86**

STAFFA PORTATAVOLE PER ANGOLO APPLICABILE AL MONTANTE VERTICALE O TRAVERSE ORIZZONTALI

BRACKET SUPPORTING WOODEN BOARD FOR CORNERS



Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50654	1	**€ 14,76**

CONTROPIASTRA PER LA PARTE INTERNA DELLA MURATURA QUANDO SI DESIDERA UN FISSAGGIO CON BARRE FILETTATE

PLATE WITH THREADED HOLES. PUT IT ON THE OTHER SIDE OF THE WALL IF A FURTHER FIXING WITH THREADED BARS IS REQUIRED

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50655	1	**€ 14,52**

ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*


Applicazione staffa
per angolo
Plate application
for corners
Applicazione ad angolo
Corner application
Sbalzo utile dal muro
max 144 cm
Max parapet opening
from wall 144 cm

FT8

UNI EN 13374 A · UNI EN 13374 B · MAX 180 cm · 25 cm · 143 cm · 12,6 Kg · 20

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON REGOLAZIONE DA 0° A 37,5 ° INDICATO PER TETTI O TRAVI PORTASOLAI IN LEGNO CON MECCANISMO DI APERTURA RAPIDA

PROTECTION SYSTEM WITH ADJUSTMENT FROM 0° TO 45°, THIS PARAPET IS SUITABLE FOR ROOFS OR WOODEN ROOF BEAMS WITH A FAST OPENING MECHANISM.

Cod.	FT8	Euro pz. *piece*
50800	morsetto *clamp*	**€ 81,78**
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50205	collarino portatavole regolabile *supporting board*	**€ 4,04**


Montante
Upright
Collarino
portatavole
regolabile
*Supporting
board*
Leva con
meccanismo
di apertura
rapida
*Lever with
quick opening
mechnism*
Morsetto
Clamp

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*


apertura
morsetto
max 25 cm
37,5°
25°
12,5°
143 cm
11,5 cm
38 cm
65 cm

ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**



ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*


Meccanismo di apertura rapida
Quick opening mechanism
apertura
laterale 90°
Applicazione su trave inclinata
Application on inclined beam
Applicazione su trave orizzontale
Application on horizontal beam

FT9

UNI EN 13374 A
UNI EN 13374 B
MAX 200 cm
21 cm
143 cm
13,7 Kg
20

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TESTA PER TRAVI IN LEGNO

PROTECTION SYSTEM FOR WOODEN BEAMS

Cod.	FT9	Euro pz. *piece*
50820	morsetto *clamp*	**€ 81,26**
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50205	collarino portatavole regolabile *supporting board*	**€ 4,04**


Montante
Upright
Collarino portatavole regolabile
Supporting board
Morsetto
Clamp

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*


12,5°
25°
37,5°
143 cm
apertura morsetto max 21 cm
65 cm

Supporto registrabile in 3 posizioni
Adjustable support in 3 positions


15cm
15cm
65cm
21cm
15cm
65cm
4cm
26 cm
65 cm
18 cm

ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE VERTICALE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**



ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



FT10

UNI EN 13374 A | UNI EN 13374 B | MAX 200 cm | x 2 | 130 cm | 5,6 Kg | 50

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON PIASTRA DI SUPPORTO TASSELLABILE, SOTTOTEGOLA SU TETTI IN CALCESTRUZZO O TRAVI IN LEGNO

PROTECTION SYSTEM WITH SUPPORTING PLATE TO BE PLACED UNDER ROOFING TILES, THE PLATE HAS THREADED HOLES FOR SCREWS, THE SYSTEM IS SUITABLE FOR CONCRETE ROOFS OR ROOF BEAMS

Cod.	FT10	Euro pz. *piece*
50850	piastra di supporto *supporting plate*	**€ 25,10**
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50205	collarino portatavole regolabile *supporting board*	**€ 4,04**


Montante
Upright

Collarino portatavole regolabile
Supporting board

Piastra di supporto
Support plate

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*



22° corrispondono ad una pendenza del 40%
22° means slope 40%

ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm



Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,82**

FISSAGGIO CONSIGLIATO • *RECOMMENDED FASTENING*

APPLICAZIONE SU TETTI IN CEMENTO

- utilizzare n. 2 tasselli M10 oppure fissaggio chimico con barra filettata

APPLICATION ON CONCRETE ROOFS

- *Use 2 pcs M10 screws or use a chemical fastening with threaded bars*



Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
14243	25	**€ 1,88**

APPLICAZIONE SU TRAVI IN LEGNO LAMELLARE

- utilizzare n. 3 viti autofilettanti ø 8 mm

APPLICATION ON WOODEN BEAMS

- *Use 3 pcs self-threading screw ø 8 mm*

Cod.	📏	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
51007	8x140 mm	25	**€ 0,80**
51008	8x160 mm	25	**€ 0,96**
51061	8x180 mm	25	**€ 1,02**

RONDELLA PER VITE IN LEGNO

WASHER FOR WOODEN SCREW

Cod.	ø foro mm *ø hole mm*	ø est mm *ø ext mm*	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
51065	9,5	25	25	**€ 0,56**

ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



Progettato per essere montato senza ostacolare la gronda
Fixing does not obstruct eaves

FT11

UNI EN 13374 A · UNI EN 13374 B · MAX 200 cm · x 2 · 130 cm · 5,5 Kg · 50

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON PIASTRA DI SUPPORTO TASSELLABILE SU SUPERFICIE PIANE, VERTICALI O INCLINATE

Parapetto indicato per la protezione di terrazze, cornicioni e piani inclinati. Il supporto a sbalzo puo' essere fissato in 3 diverse posizioni. Quando è fissato a sbalzo, il montante verticale puo' essere montato a filo della struttura o allontanato di 9 cm, quando viene montato su superfici inclinati, il montante può essere inclinato in due gradazioni (15° e 30°) per poter mantenere sempre la verticalità rispetto al piano di calpestio.

PROTECTION SYSTEM WITH SUPPORTING PLATE WITH SCREWS, IT IS SUITABLE FOR FLAT SURFACES (BALCONIES, WAREHOUSES ETC.)

Cod.	**FT11**	**Euro pz.** *piece*
50860	piastra di supporto *supporting plate*	**€ 17,12**
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50205	collarino portatavole regolabile *supporting board*	**€ 4,04**





Per l'utilizzo in classe B, è opportuno montare un doppio collarino (art. 50209) per mantenere una corretta distanza tra le assi.

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*



ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod.	**Pz.** *pcs*	**Euro pz.** *piece*
50151	1	**€ 14,82**



STAFFA PORTATAVOLE PER ANGOLO APPLICABILE AL MONTANTE VERTICALE O TRAVERSE ORIZZONTALI

BRACKET SUPPORTING WOODEN BOARD FOR CORNERS

Cod.	**Pz.** *pcs*	**Euro pz.** *piece*
50654	1	**€ 14,76**



FISSAGGIO CONSIGLIATO • *RECOMMENDED FASTENING*

APPLICAZIONE SU SUPERFICI IN LATEROCEMENTO

- utilizzare n. 2 tasselli M10 come raffigurato

APPLICATION ON SURFACES IN CEMENT WITH BRICKS

- *Use 3 pcs M10 screws (see picture)*

Cod.	**Pz.** *pcs*	**Euro pz.** *piece*
14243	25	**€ 1,88**





ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



Applicazione su piano inclinato
Application under the inclinated floor

Applicazione a sbalzo
Application on the surface

FT12

UNI EN 13374 A · UNI EN 13374 B · MAX 200 cm · 143 cm · x 4 · 10,6 Kg · 20

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER IL FISSAGGIO SOTTO VELETTA

Parapetto progettato per essere tassellato sotto le velette in cemento armato in grado di sorreggere i carichi previsti dalla normativa.
Per garantire una migliore resistenza è disponibile una saetta opzionale.

PROTECTION SYSTEM TO BE INSTALLED UNDER THE ROOF FLOOR

To be fixed with screw-plugs under the roof floors made in reinforced concrete.
To guarantee a stronger resistance, it is available a special steel beam.

Cod.	FT12	Euro pz. *piece*
50880	supporto *support*	**€ 51,04**
50150	montante *upright*	**€ 20,50**
50205	collarino portatavole regolabile *supporting board*	**€ 4,04**



Montante
Upright

Collarino portatavole regolabile
Supporting board

Supporto
Support

QUOTE UTILI • *USEFUL INFORMATION*



Supporto registrabile in 3 posizioni
Adjustable support in 3 positions



ACCESSORI • *ACCESSORIES*

PROLUNGA MONTANTE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cms

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50151	1	**€ 14,36**



FISSAGGIO CONSIGLIATO • *RECOMMENDED FASTENING*

APPLICAZIONE SU SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO

- utilizzare n. 4 tasselli M10 come raffigurato

APPLICATIONS ON REINFORCED CONCRETE SURFACES

- *use 4 screw-plugs m10 as shown*

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
14243	25	**€ 1,88**



SAETTA DI RINFORZO

- utilizzare quando la superficie a cui deve essere fissato il parapetto non presenta adeguate garanzie di tenuta dei carichi

REINFORCEMENT STEEL BEAM

- *to use in case the surface is not safe for the loading forces*

Cod.	Pz. *pcs*	Euro pz. *piece*
50881	1	**€ 40,50**



ESEMPI DI APPLICAZIONE • *APPLICATION EXAMPLES*



Applicazione sottopiano inclinato

Application under the inclinated floor

Applicazione sottopiano

Application under horizontal floor

FT S.p.A.

SEDE OPERATIVA
via Enzano, 22 - 42041
Lentigione di Brescello (RE) Italy

SEDE LEGALE
via Cisa, 81 - 42041
Lentigione di Brescello (RE) Italy

Tel. +39 0522 680424 - 680425
Fax +39 0522 680386

www.ftspa.it
info@ ftspa.it