



**WELCOME
DOORLIFE**



DOORLIFE

WELCOME
DOORLIFE



HOTEL DOORS

HOTEL DOORS pag 4

HOME DOORS

HOME DOORS pag 55

DOORLIFE HA STUDIATO SOLUZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE ALBERGHIERO INTERPRETANDONE LE ESIGENZE TECNICHE, ESTETICHE E DI COMFORT. LA PROPOSTA È CARATTERIZZATA DA UN'AMPIA GAMMA DI PORTE AD ELEVATO LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE, AFFIANCATE DA UN SERVIZIO AFFIDABILE ED EFFICIENTE.

DOORLIFE DEVELOPED SPECIFIC SOLUTIONS FOR HOTEL FIELD COMBINING TECHNICAL, AESTHETIC AND COMFORT NEEDS. THE PROPOSAL INCLUDES A WIDE RANGE OF DOORS WITH HIGH CUSTOMIZING LEVEL, COMBINED WITH A RELIABLE AND EFFICIENT SERVICE.

DOORLIFE A DÉVELOPPÉ DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES TECHNIQUES, ESTHÉTIQUES ET DE CONFORT DU SECTEUR DE L'HÔTELLERIE. LA COLLECTION SE CARACTÉRISE PAR UNE LARGE GAMME DE MODÈLES, D'UN HAUT NIVEAU DE PERSONNALISATION AINSI QUE D'UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ.



WELCOME DOORLIFE. LE NUOVE PORTE DOORLIFE DEDICATE ALL'OSPITALITÀ

WELCOME DOORLIFE.
DOORLIFE NEW DOORS FOR HOTEL FIELD

WELCOME DOORLIFE.
LES NOUVELLES PORTES DOORLIFE POUR
LE SECTEUR HÔTELIER





118

120

W.SIGMA, BOISERIE

noce nazionale naturale *natural italian walnut* *noyer italien naturel*



W.N30, STIPITE FILO
canapa e inserti in noce nazionale
hemp with italian walnut inserts
chanvre et inserts en noyer italien





W.G21, STIPITE FILO
caffè *coffee* *café*





W.AMALTEA, STIPITE FILO
frassino bianco *white ash* *frêne blanc*



W.METIS, STIPITE BASIC

larice ghiaccio *ice larch* mélèze glace



452

W.CAPRERA, STIPITE BASIC
laccato bianco *white lacquered* *laqué blanc*



W.PASITEA, STIPITE BASIC
gris clair *gris clair* *gris clair*





124

123

121

W.METIS, STIPITE BASIC

bianco graf matrix *white graf matrix* *blanche graf matrix*





W.TREVI, STIPITE BASIC

noce nazionale tinto *dyed italian walnut* noyer italien teinté



GAMMA E CARATTERISTICHE TECNICHE

RANGE AND SPECIFICATIONS

GAMME ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ELEMENTO DISTINTIVO DELLA COLLEZIONE WELCOME È LO STIPITE, CHE VIENE PROPOSTO NELLE DUE VERSIONI FILO E BASIC. DA QUESTA CARATTERISTICA SI ARTICOLA L'INTERA GAMMA DALLA QUALE PARTE IL PROGRAMMA DI PERSONALIZZAZIONE PENSATO PER VOI CHE PIÙ SI ADDICE ALLE VOSTRE ESIGENZE. LE POSSIBILI FINITURE SI DIVIDONO IN LAMINATINI, LEGNO E LACCATI; OGNUNA DI ESSE ADOTTA 2 DISTINTI LIVELLI DI CERTIFICAZIONE EI CHE PERMETTONO AL CLIENTE DI POTER AVERE TANTISSIME POSSIBILITÀ DI SCELTA E SICUREZZA.


A DISTINGUISHING ELEMENT OF WELCOME COLLECTION IS THE FRAME, PROPOSED IN TWO VERSIONS: FILO AND BASIC. THIS FEATURE IS THE STARTING POINT FOR THE WHOLE RANGE, WITH A WIDE CUSTOMIZATION PROGRAM TO MATCH DIFFERENT NEEDS. AVAILABLE IN LAMINATED, WOOD AND LACQUERED FINISHING, EACH CONFIGURATION HAS THREE DIFFERENT REI CERTIFICATION LEVELS, ASSURING CUSTOMERS PLENTY OF CHOICE AND SAFETY.

LE CHAMBRANLE EST DÉCIDÉMENT L'ÉLÉMENT QUI SE DISTINGUE DES AUTRES DANS LA COLLECTION WELCOME. IL EST AUSSI BIEN PROPOSÉ DANS LES DEUX VERSIONS FILO QUE BASIC. TOUTE LA GAMME S'ARTICULE AUTOUR DE CETTE CARACTÉRISTIQUE ET DU PROGRAMME DE PERSONNALISATION SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES. LE CHOIX S'ARTICULE AUTOUR DES MÉLAMINÉS, BOIS ET LAQUÉS. CES TROIS CONFIGURATIONS RÉPONDENT AUX TROIS NIVEAUX DISTINCTS DE CERTIFICATION REI PERMETTANT AINSI À CHAQUE CLIENT D'AVOIR UN MAXIMUM DE CHOIX.

STIPITE FILO

FILO FRAME

CHAMBRANLE FILO



EI 0 DOOR

Anta tamburata 58,5 mm nominale

Serratura magnetica di serie

58,5 mm nominal dimension hollow core leaf

Standard magnetic lock

Vantail à âme creuse 58,5 mm (nominale)

Serrure magnétique de série

Porte EI 30 e EI 60 eseguibili a 2 ante e a 2 ante con oblò. Disponibile stipite unico pezzo fino a 135 mm.

EI 30 DOOR

Anta tamburata 58,5 mm nominale

Struttura anta e telaio complete di guarnizioni termoespandenti e dispositivi di ritenuta termo attivati

Resistenza al fuoco testata secondo UNI EN 1634-1

Dispersione dei fumi testata secondo UNI EN 1634-3 CLASS. Sa

Isolamento acustico testato secondo UNI EN ISO 10140-1 10140-2

Potere fonoisolante 29 dB e 41 dB da laboratorio

58,5 mm nominal dimension hollow core leaf

Leaf and frame structure complete with thermal-expanding joints and gaskets

Fire-proof test according to UNI EN 1634-1

Smoke leakage test according to UNI EN 1634-3 CLASS. Sa

Sound-proof test according to UNI EN ISO 10140-1 10140-2

Laboratory-tested sound-insulating power 29 dB and 41 dB

Vantail à âme creuse 58,5 mm (nominale)

Structure cadre et vantail avec joints intumescents et dispositifs de retenue thermoactifs

Résistance au feu testée selon UNI EN 1634-1

Dispersion de la fumée testée selon UNI EN 1634-3 CLASS. Sa

Isolation phonique testée selon UNI EN ISO 10140-1 10140-2

Réduction phonique 29 dB et 41 dB tests faits en laboratoire

EI30 and EI60 doors available in double-leaves and double-leaves with port-hole versions. Monoblock frame available up to 135 mm.

EI 60 DOOR

Anta tamburata 58,5 mm nominale

Struttura anta e telaio complete di guarnizioni termoespandenti e dispositivi di ritenuta termo attivati

Resistenza al fuoco testata secondo UNI EN 1634-1

Dispersione dei fumi testata secondo UNI EN 1634-3 CLASS. Sa

Isolamento acustico testato secondo UNI EN ISO 10140-1 10140-2

Potere fonoisolante 29 dB e 41 dB da laboratorio

58,5 mm nominal dimension hollow core leaf

Leaf and frame structure complete with thermal-expanding joints and gaskets

Fire-proof test according to UNI EN 1634-1

Smoke leakage test according to UNI EN 1634-3 CLASS. Sa

Sound-proof test according to UNI EN ISO 10140-1 10140-2

Laboratory-tested sound-insulating power 29 dB and 41 dB

Vantail à âme creuse 58,5 mm (nominale)

Structure cadre et vantail avec joints intumescents et dispositifs de retenue thermoactifs

Résistance au feu testée selon UNI EN 1634-1

Dispersion de la fumée testée selon UNI EN 1634-3 CLASS. Sa


Isolation phonique testée selon UNI EN ISO 10140-1 10140-2

Réduction phonique 29 dB et 41 dB tests faits en laboratoire


Porte EI 30 et EI 60 faisable en 2 vantaux ou 2 vantaux avec hublot. Chambranles disponibles à l'unité allant jusqu'à 135 mm.

STIPITE FILO FILO FRAME CHAMBRANLE FILO






EI 0 DOOR



EI 30 DOOR



EI 60 DOOR




Telaio con prolunga in mdf per muri di spessore da 140 mm a 210 mm. Sono disponibili prolunghe per muri di spessore fino a 560 mm.


Frame with MDF extension for wall thickness from 140 to 210 mm. Extension available for wall thickness up to 560 mm.

Cadre avec élargisseurs en MDF pour cloisons de 140 mm à 210 mm. Possibilité d'élargisseurs pour cloisons jusqu'à 560 mm.


EI 0 DOOR



Riempimento anta truciolare forato
Leaf with chipboard inside
Âme aggloméré tubulaire



Riempimento anta alveolare in carta rinforzata
Leaf with honeycomb inside
Âme alvéolaire en carton renforcé

- | | |
|---|--|
|  Coprifili in compensato
Plywood casing frame
Couvre-joints en contre plaqué |  Stipite in listellare
Blockboard frame
Cadre en latté |
|  Riempimento anta alveolare in carta rinforzata o truciolare forato
Leaf with honeycomb or chipboard inside
Âme du panneau alvéolaire en papier renforcé ou aggloméré tubulaire |  Riempimento anta tagliafuoco o tagliafuoco acustico
Leaf with fireproof or fireproof and soundproof materials
Âme du panneau coupe feu ou coupe feu et acoustique. |
|  Riempimento anta tagliafuoco o tagliafuoco acustico. Ossatura in legno duro
Leaf with fireproof or fireproof and soundproof materials. Frame in hard wood
Âme du panneau coupe feu ou coupe feu et acoustique. Ossature en bois dur |  Muro
Wall
Cloison |

STIPITE FILO EI 0 / EI 30 / EI 60

FILO FRAME CHAMBRANLE FILO

LAMINATINI LAMINATE MELAMINE



W.METIS Bianco graf matrix
White graf matrix
Blanche graf matrix

Frassino bianco White ash Frêne blanc
Gris Clair Gris Clair Gris Clair



W.AMALTEA Gris Clair
Gris Clair
Gris Clair

Frassino bianco White ash Frêne blanc
Bianco graf matrix White graf matrix
Blanche graf matrix



W.PASITEA Bianco graf matrix
White graf matrix
Blanche graf matrix

Frassino bianco White ash Frêne blanc
Gris Clair Gris Clair Gris Clair

LEGNI WOOD BOIS



W.G21 Caffè
Coffee
Café

Creta Clay Argile
Canapa Hemp Chanvre



W.N30 Canapa
Hemp
Chanvre



W.W02 Caffè
Coffee
Café

Canapa Hemp Chanvre
Creta Clay Argile

LACCATI LACQUERED LAQUÉ



W.ALFA Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs



W.CAPRERA Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs



W.CIPRO Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs



W.F15 Caffè
Coffee
Café

Creta Clay Argile




W.SIGMA Noce nazionale naturale
Natural italian walnut
Noyer italien naturel

STIPITE BASIC

BASIC FRAME

CHAMBRANLE BASIC



EI 0 DOOR

Anta tamburata 43,5 mm nominale
reversibile fronte/retro per finiture
in laminatino
(finiture in legno e laccato non
reversibili)

Serratura magnetica di serie

Battuta pari

Front/back reversible hollow core leaf
43,5 mm nominal thickness, for laminated
finishing (wood and lacquered finishing not
reversible)

Standard magnetic lock

Even frame

Vantail à âme creuse de 43,5 mm réversible
(recto/verso) pour finition en mélaminé
(excepté pour les finitions en bois ou laquées)

Serrure magnétique de série

Recouvrement égal

EI 30 DOOR

Anta tamburata 43,5 mm nominale

Struttura anta e telaio complete
di guarnizioni termoespandenti e
dispositivi di ritenuta termo attivati

**Resistenza al fuoco testata secondo
UNI EN 1634-1**

**Dispersione dei fumi testata
secondo UNI EN 1634-3 CLASS Sa**

**Isolamento acustico testato secondo
UNI EN ISO 10140-1 10140-2**

**Potere fonoisolante 33 dB e 40 dB
da laboratorio**

43,5 mm nominal dimension hollow core leaf

Leaf and frame structure complete with
thermal-expanding joints and gaskets

Fire-proof test according to UNI EN 1634-1

**Smoke leakage test according to UNI EN
1634-3 CLASS. Sa**

**Sound-proof test according to UNI EN ISO
10140-1 10140-2**

**Laboratory-tested sound-insulating power 33
dB and 40 dB**

Vantail à âme creuse 43,5 mm (nominale)

Structure cadre et vantail avec joints
intumescent et dispositifs de retenue
thermoactifs

Résistance au feu testée selon UNI EN 1634-1

**Dispersion de la fumée testée selon UNI EN
1634-3 CLASS Sa**

**Isolation phonique testée selon UNI EN ISO
10140-1 10140-2**

**Réduction phonique 33 dB et 40 dB tests
faits en laboratoire**

EI 60 DOOR

Anta tamburata 58,5 mm nominale

Struttura anta e telaio complete
di guarnizioni termoespandenti e
dispositivi di ritenuta termo attivati

**Resistenza al fuoco testata secondo
UNI EN 1634-1**

**Dispersione dei fumi testata
secondo UNI EN 1634-3 CLASS Sa**

**Isolamento acustico testato secondo
UNI EN ISO 10140-1 10140-2**

**Potere fonoisolante 33 dB e 37 dB
da laboratorio**

58,5 mm nominal dimension hollow core leaf

Leaf and frame structure complete with
thermal-expanding joints and gaskets

Fire-proof test according to UNI EN 1634-1

**Smoke leakage test according to UNI EN
1634-3 CLASS. Sa**

**Smoke leakage test according to UNI EN
1634-3 CLASS. Sa**

**Laboratory-tested sound-insulating power 33
dB and 37 dB**

Vantail à âme creuse 58,5 mm (nominale)

Structure cadre et vantail avec joints
intumescent et dispositifs de retenue
thermoactifs

Résistance au feu testée selon UNI EN 1634-1

**Dispersion de la fumée testée selon UNI EN
1634-3 CLASS Sa**

**Isolation phonique testée selon UNI EN ISO
10140-1 10140-2**

**Réduction phonique 33 dB et 37 dB tests
faits en laboratoire**

* Finiture laminatino bianco e noce nazionale con stipite e
coprifili in materiale fibrolegnoso.

Porte EI 30 e EI 60 eseguibili a 2 ante e a 2 ante con oblò.
Disponibile stipite unico pezzo fino a 135 mm. A richiesta
stipite unico pezzo da 200 mm previa verifica di fattibilità.

* White laminated and italian walnut finishing with fiberwood
frame and casing.


EI 30 and EI 60 doors available in double-leaves and double-
leaves with port-hole versions. Monoblock frame available up
to 135 mm. Upon request and technical evaluation also 200 mm
monoblock frame can be available.

* Finition mélaminée blanc et noyer italien avec chambranle et
couvre-joints en fibre de bois.


Porte EI 30 et EI 60 faisable en 2 vantaux ou 2 vantaux avec
hublot. Chambranles disponibles à l'unité allant jusqu'à 135
mm. Sur demande, chambranles allant 200 mm (après étude
de faisabilité).

STIPITE BASIC BASIC FRAME CHAMBRANLE SIMPLE






EI 0 DOOR



EI 30 DOOR



EI 60 DOOR




Telaio con prolunga in mdf per muri di spessore da 140 mm a 210 mm. Sono disponibili prolunghe per muri di spessore fino a 560 mm.


Frame with MDF extension for wall thickness from 140 to 210 mm. Extension available for wall thickness up to 560 mm.

Cadre avec élargisseurs en MDF pour cloisons de 140 mm à 210 mm. possibilité d'élargisseurs pour cloisons jusqu'à 560 mm.



EI 0 DOOR



Riempimento anta truciolare forato
Leaf with chipboard inside
Âme aggloméré tubulaire



Riempimento anta alveolare in carta rinforzata
Leaf with honeycomb inside
Âme alvéolaire en carton renforcé

- | | |
|---|--|
|  Coprifili in compensato
<i>Plywood casing frame</i>
<i>Couvre-joints en contre plaqué</i> |  Stipite in listellare
<i>Blockboard frame</i>
<i>Cadre en latté</i> |
|  Riempimento anta alveolare in carta rinforzata o truciolare forato
<i>Leaf with honeycomb or chipboard inside</i>
<i>Âme du panneau alvéolaire en papier renforcé ou aggloméré tubulaire</i> |  Riempimento anta tagliafuoco o tagliafuoco acustico
<i>Leaf with fireproof or fireproof and soundproof materials</i>
<i>Âme du panneau coupe feu ou coupe feu et acoustique.</i> |
|  Riempimento anta tagliafuoco o tagliafuoco acustico. Ossatura in legno duro
<i>Leaf with fireproof or fireproof and soundproof materials. Frame in hard wood</i>
<i>Âme du panneau coupe feu ou coupe feu et acoustique. Ossature en bois dur</i> |  Muro
<i>Wall</i>
<i>Cloison</i> |

STIPITE BASIC EI 0 / EI 30 / EI 60

BASIC FRAME CHAMBRANLE BASIC

LAMINATINI LAMINATE MELAMINE



W.METIS

Bianco graf matrix
White graf matrix
Blanche graf matrix

Frassino bianco White ash Frêne blanc
Gris Clair Gris Clair Gris Clair
Cacao Cacao Cacao
Larice Ghiaccio Ice larch Mélèze glace
Rosa del deserto Desert rose Rose du désert
Caramello Caramel Caramel

W.AMALTEA

Gris Clair
Gris Clair
Gris Clair

Frassino bianco White ash Frêne blanc
Bianco graf matrix White graf matrix Blanche graf matrix
Cacao Cacao Cacao
Larice Ghiaccio Ice larch Mélèze glace
Rosa del deserto Desert rose Rose du désert
Caramello Caramel Caramel

W.PASITEA

Bianco graf matrix
White graf matrix
Blanche graf matrix

Frassino bianco White ash Frêne blanc
Gris Clair Gris Clair Gris Clair
Cacao Cacao Cacao
Larice Ghiaccio Ice larch Mélèze glace
Rosa del deserto Desert rose Rose du désert
Caramello Caramel Caramel

W.TALASSA

Bianco
White
Blanc

Noce nazionale
Italian walnut
Noyer italien

STIPITE ECO BASIC ECO BASIC FRAME CHAMBRANLE ECO BASIC

LEGNI WOOD BOIS



W.ALFA

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

Tanganika naturale
Natural Tanganika
Tanganyika naturel

W.SIGMA

Tanganika naturale
Natural tanganka
Tanganyika naturel

W.PETRA

Tanganika naturale
Natural tanganka
Tanganyika naturel

LACCATI LACQUERED LAQUÉ



W.ALFA

Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs

W.CAPRERA

Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs

W.CIPRO

Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs



W.PADOVA

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

Tanganika naturale
Natural tanganka
Tanganyika naturel

W.TREVI

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

W.ALFA SV EI 0

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

Tanganika naturale
Natural tanganka
Tanganyika naturel

LEGNI WOODS BOIS



Noce nazionale naturale *Natural italian walnut Noyer italien naturel*



Caffè *Coffee Café*



Tanganica naturale *Natural tanganyika Tanganyika naturel*



Creta *Clay Argile*



Canapa *Hemp Chanvre*



Noce nazionale tinto *Dyed italian walnut Noyer italien teinté*

I colori raffigurati in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicativi.
The colours shown in this catalogue are to be taken as merely indicative.
Les couleurs montrées dans ce catalogue sont purement indicatives.

LAMINATINI LAMINATE MELAMINE



Cacao *Cocoa Cacao*



Frassino bianco *White ash Frêne blanc*



Bianco Graf Matrix *White graf matrix Blanche graf matrix*



Rosa del deserto *Desert rose Rose du désert*



Bianco *White Blanc*



Gris clair *Gris clair Gris clair*



Caramello *Caramel Caramel*



Larice ghiaccio *Ice larch Mélèze glace*




Noce nazionale *Italian walnut Noyer italien*

LACCATI


LACQUERED LAQUÉ




LACCATO BIANCO WHITE LACQUERED LAQUÉ BLANC




RAL 1013 BIANCO PERLA RAL 1013 PEARL WHITE RAL 1013 BLANC PERLÉ



RAL 1015 AVORIO CHIARO RAL 1015 LIGHT IVORY RAL 1015 IVOIRE CLAIR



RAL 9001 BIANCO CREMA RAL 9001 CREAM RAL 9001 BLANC CRÈME



RAL 7035 GRIGIO LUCE RAL 7035 LIGHT GREY RAL 7035 GRIS CLAIR

LACCATI RAL A SCELTA
CHOICE OF RAL LACQUERED COLOURS
CHOIX DE LAQUÉS COULEURS

MANIGLIE

HANDLES POIGNÉES



Pomolo fisso esterno e maniglia interna 128
PM356 ottone cromo lucido su placca
*External fixed knob and internal handle 128
PM356 brass polished chrome finishing on plate
Pommeau fixe extérieur et poignée intérieure 128
PM356 en laiton chromé brillant à contreplaque*



Pomolo fisso esterno e maniglia interna 128
PM361 ottone cromo satinato su placca
*-External fixed knob and internal handle 128
PM361 brass satin chrome finishing on plate
Pommeau fixe extérieur et poignée intérieure 128 PM361 en laiton chromé satiné à contreplaque*



Pomolo fisso esterno e maniglia interna Q-ARTE
zama cromo satinato su placca
*External fixed knob and internal handle Q-ARTE
zama satin chrome finishing on plate
Pommeau fixe extérieur et poignée intérieure Q-ARTE
zama chromé satiné à contreplaque*




Pomolo fisso esterno e maniglia interna Q-ARTE
zama cromo satinato su rosetta
*External fixed knob and internal handle Q-ARTE
zama satin chrome finishing on escutcheon
Pommeau fixe extérieur et poignée intérieure Q-ARTE
zama chromé satiné sur rosace*



Pomolo fisso esterno e maniglia interna DALLAS
alluminio finitura argento su rosetta
*External fixed knob and internal handle DALLAS
aluminum silver finishing on escutcheon
Pommeau fixe extérieur et poignée intérieure
DALLAS en aluminium finition argentée sur rosace*

ACCESSORI


ACCESSORI ACCESSORIES ACCÉSSOIRES



Cerniere a scomparsa regolabili ad alta portata

Heavy duty adjustable concealed hinges


Charnières invisibles réglables pour poids élevé



Serratura magnetica finitura cromo-satinato

Magnetic lock satin chrome finishing


Serrure magnétique finition chrome satiné



Serratura antipanico "OPERA SL" a scrocco silenzioso senza dispositivo antieffrazione e con sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno

Panic exit lock mod. "OPERA SL" antiburglar device excluded, with immediate unlocking system from inside


Serrure anti-panique "OPERA SL" avec pêne silencieux sans dispositif antieffraction. Débloccage manuel et instantané des verrous depuis l'intérieur



Incontro elettrico per sistemi di apertura automatici da abbinare a serratura antipanico

Electric door release for automatic opening system to be combined with anti-panic lock


Gâche électrique pour systèmes d'ouverture automatisés à combiner avec serrures anti panique.



Sistema di chiudiporta: a scomparsa meccanico (di serie)

Door self-closing system: mechanical concealed system (standard)

Système ferme-porte mécanique invisible (de base)



Sistema chiudiporta: dispositivo di auto chiusura aereo esterno a pignone e cremagliera con braccio a compasso a forza fissa, velocità di chiusura regolabile. Completo di carter di copertura finitura argento

Overhead door self-closing system: external rack-and-pinion device with fixed angle forearm. Adjustable closing speed and power. Complete with silver finished cover

SERRATURA ELETTRONICA "OPERA BIT" a movimento magnetico con catenaccio automatico e lato interno antipanico. L'innovativa serratura è intuitiva e funziona col semplice avvicinamento della tessera al lettore (tecnologia RFID). Dal punto di vista estetico Opera Bit ha un design ricercato ed essenziale, il frontale è semplice e pulito grazie allo scrocco magnetico che scompare a porta aperta. Lettore e portabatterie sono di dimensioni veramente ridotte in modo da scomparire alla vista; la finitura delle cover è personalizzabile.

ELECTRONIC LOCK mod. "OPERA BIT" magnetic movement with automatic latch and panic exit type on internal side. The innovative lock is activated simply by approaching the magnetic card to the reader (RFID technology). Aesthetically, OPERA BIT has a minimalist but refined design, the front is simple and smooth thanks to the concealed magnetic lock. Reader and batteries seat are reduced to minimum dimensions to disappear at sight; cover finishing can be customized.


SERRURE ÉLECTRONIQUE "OPERA BIT" à mouvement magnétique avec cadenas automatique et partie interne anti panique. Cette innovante serrure est intuitive et fonctionne lorsque l'on approche la carte du lecteur (technologie RFID). D'un point de vue esthétique, Opera Bit, peut venter un design simple et épuré de par la gâche magnétique qui disparaît une fois la porte ouverte (pêne reste rentré). Les dimensions du lecteur et du porte batterie ont été réduits de sorte à ne pas être visibles; la finition du revêtement est personnalisable.



Lettore per l'accesso
Reader for access
Lecteur d'accès




Mezzo cilindro di sicurezza
Half security cylinder
Cylindre moitié de sécurité



Sistema chiudiporta: dispositivo di auto chiusura aereo esterno a pignone e cremagliera con braccio a slitta a forza fissa, velocità di chiusura regolabile. Completo di carter di copertura finitura argento

Overhead door self-closing system: external rack-and-pinion device with sliding forearm. Adjustable closing speed and power. Complete with silver finished cover

Système ferme-porte avec dispositif de fermeture automatique extérieur à pignon. Crémaillère à bras de coulisse. Force et vitesse de fermeture réglable. Système complet de Carter de protection finition Argentée



Sistema chiudiporta: a scomparsa idraulico

Door self-closing system: hydraulic concealed system

Système ferme-porte hydraulique invisible

WELCOME DOORLIFE

HOME DOORS



W.PASITEA
caramello caramel caramel

WELCOME DOORLIFE. **LE NUOVE PORTE DOORLIFE** **DEDICATE ALL'ABITARE**

WELCOME DOORLIFE.
DOORLIFE NEW DOORS FOR LIVING

WELCOME DOORLIFE.
LES NOUVELLES PORTES DOORLIFE POUR LA MAISON



W.CIPRO

RAL 9001 bianco crema *RAL 9001 cream* *RAL 9001 blanc crème*



W.CAPRERA

Ral 7035 grigio luce *RAL 7035 light grey RAL 7035 gris clair*

W.LUCE


rosa del deserto *desert rose rose du désert*



STIPITE BASIC

BASIC FRAME

CHAMBRANLE BASIC



EI 0 DOOR

Anta tamburata 43,5 mm nominale reversibile fronte/retro per finiture in laminatino (finiture in legno e laccato non reversibili)

Serratura magnetica di serie

Battuta pari

Front/back reversible hollow core leaf 43,5 mm nominal thickness, for laminated finishing (wood and lacquered finishing not reversible)


Standard magnetic lock

Even frame

Vantail à âme creuse de 43,5 mm réversible (recto/verso) pour finition en mélaminé (excepté pour les finitions en bois ou laquées)

Serrure magnétique de série


Recouvrement égal



Telaio con prolunga in mdf per muri di spessore da 140 mm a 210 mm. Sono disponibili prolunghe per muri di spessore fino a 560 mm.

Frame with MDF extension for wall thickness from 140 to 210 mm. Extension available for wall thickness up to 560 mm.






Cadre avec élargisseurs en MDF pour cloisons de 140 mm à 210 mm. Possibilité d'élargisseurs pour cloisons jusqu'à 560 mm.



* Finiture laminatino bianco e noce nazionale con stipite e coprifili in materiale fibroegnoso.

* White laminated and italian walnut finishing with fiberwood frame and casing.

EI 0 DOOR



* Finition mélaminée blanc et noyer italien avec chambranle et couvre-joints en fibre de bois.

STIPITE BASIC EI 0

BASIC FRAME CHAMBRANLE BASIC

LAMINATINI LAMINATE MELAMINE



W.METIS

Bianco graf matrix
White graf matrix
Blanche graf matrix

Frassino bianco *White ash Frêne blanc*
Gris Clair *Gris Clair Gris Clair*
Cacao Cacao Cacao
Larice Ghiaccio *Ice larch Mélèze glace*
Rosa del deserto *Desert rose Rose du désert*
Caramello *Caramel Caramel*

W.AMALTEA

Gris Clair
Gris Clair
Gris Clair

Frassino bianco *White ash Frêne blanc*
Bianco graf matrix *White graf matrix* *Blanche graf matrix*
Cacao Cacao Cacao
Larice Ghiaccio *Ice larch Mélèze glace*
Rosa del deserto *Desert rose Rose du désert*
Caramello *Caramel Caramel*

W.PASITEA

Bianco graf matrix
White graf matrix
Blanche graf matrix

Frassino bianco *White ash Frêne blanc*
Gris Clair *Gris Clair Gris Clair*
Cacao Cacao Cacao
Larice Ghiaccio *Ice larch Mélèze glace*
Rosa del deserto *Desert rose Rose du désert*
Caramello *Caramel Caramel*

W.TALASSA

Bianco
White
Blanc

Noce nazionale
Italian walnut
Noyer italien

STIPITE ECO BASIC

ECO BASIC FRAME

CHAMBRANLE ECO BASIC

LEGNI WOOD BOIS



W.ALFA

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

Tanganika naturale
Natural Tanganika
Tanganyika naturel

W.SIGMA

Tanganika naturale
Natural tanganyika
Tanganyika naturel

W.PETRA

Tanganika naturale
Natural tanganyika
Tanganyika naturel

LACCATI LACQUERED LAQUÉ



W.ALFA

Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs

W.CAPRERA

Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs

W.CIPRO

Bianco
White
Blanc

Laccati ral a scelta
Choice of RAL lacquered colours
Choix de laqués couleurs



W.PADOVA

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

Tanganika naturale
Natural tanganyika
Tanganyika naturel

W.TREVI

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

W.ALFA SV EI 0

Noce nazionale tinto
Dyed italian walnut
Noyer italien teinté

Tanganika naturale
Natural tanganyika
Tanganyika naturel

Progetto grafico/editoriale
Mare Nostrum Comunicazione, RE

Foto pag. 10-11 Federico Remondi

Stampa
Tipografia San Martino

Marzo 2015



Copie 3.000 - Tip. San Martino marzo 2015



OPEN.CO soc.coop. Via Magnanini 40, 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel +39 0522 638111 FAX +39 0522 695445
www.open-co.it - info@open-co.it

