

Valvole di Sicurezza a molla Filettata - Spring Safety Valves, Threaded connections

Mod. 610/620 - Model 610/620



Tipo H2

Standard: Cappello aperto e cappuccio chiusi con levetta;

Tipo H2: Cappello e cappuccio chiusi con levetta;

Tipo H1: Cappello e cappuccio chiusi senza levetta;

Tipo F: Con Connessioni Flangiate;



Tipo H1

With open bonnet and close fitting with lever

With close bonnet and close fitting with lever

With close bonnet and close fitting

With Flanged connections

Applicazioni:

Per Vapore - Aria - Gas;

Liquidi non corrosivi;

Fluidi Corrosivi (Fig. 620).

Diametri:

Entrata: Dn. $\frac{3}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " - 1" - $1\frac{1}{4}$ " - $1\frac{1}{2}$ " - 2"

Uscita: Dn. 1" - $1\frac{1}{2}$ " - 2" - $2\frac{1}{2}$ "

Materiale:

Acciaio : ASTM A 216 WCB

Acciaio Inox : ASTM A 351 CF3 M

Su richiesta: WCC-LCB-CF8-CF8M-CF3

Limiti di applicazione:

Pressioni di taratura (Min/Max):

Acciaio/Acc. Inox: 0,4 - 160 Bar

Temperature (Min/Max):

Acciaio: - 20 ÷ + 425

Acciaio Inox: - 196 ÷ + 300

Attenzione:

Possibilità di effettuare lavorazioni speciali:

- Tenute morbide (Teflon - Viton);

Application:

Suitable for Steam - Air - Gas;

NO corrosive liquid;

Corrosive fluids (Fig. 620).

Diameters:

Inlet: Dn. $\frac{3}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ " - 1" - $1\frac{1}{4}$ " - $1\frac{1}{2}$ " - 2"

Outlet: Dn. 1" - $1\frac{1}{2}$ " - 2" - $2\frac{1}{2}$ "

Material:

Carbon Steel: ASTM A 216 WCB

Stainless Steel: ASTM A 351 CF3 M

On request: WCC-LCB-CF8-CF8M-CF3

Application limits

Set pressure (Min/Max):

C. Steel/ S.Steel: 0,4 ÷ 160 Bar

Temperature (Min/Max):

Carbon Steel: - 20 ÷ + 425

Stainless Steel: - 196 ÷ + 300

Attention:

All model can be make with special processing:

- Soft seal (Teflon - Viton)