

## MODELLO VE 12 BI (BI SCN 100)

Dimensioni	
A) Altezza di lavoro	12.0 m
B) Altezza della piattaforma - Sollevata	10.0 m
C) Altezza fuori tutto - Con guide alte	2.50 m
C1) Con guide ripiegate	1.55 m
GxF) Dimensioni della piattaforma	1.20 x 2.42 m
H)Dimensioni pianale estensibile	1.50 m
E)Lunghezza + scala accesso	2.42+0.23 m
D)Larghezza	1.30 m
Passo (interasse)	2.09 m
Altezza dal suolo	127 mm
Portata della piattaforma	425/265/165 kg
Portata della piattaforma - su allungamento	n.d
Tempo di sollevamento/abbassamento	65 secondi
Peso	2.800 kg
Dati sulle prestazioni	
Velocità di spostamento, Abbassato	3.2 kmph
Velocità di spostamento, Sollevato	1 kmph
Pendenza superabile	20%
Raggio di sterzata - Interno	0.50 m
Raggio di sterzata - Esterno	2.70 m
Misura pneumatici	413 x 102 x 285 mm
Tipo pneumatici	ANTITRACCIA PIENI
Batterie	4 x6V, 220 amp-hr
Caricatore	20 Amp Automatic / 120V/240V - 50/60 Hz
Trasmissione	24V Electric / 8 hp
Pompa	Fixed Displacement Gear
Serbatoio idraulico	6.4 L

