



# ISOLCOTT PROFESSIONAL

## ISOLANTE PROVVISORIO PER LA STUCCATURA DELLE PIASTRELLE

### SCHEDA TECNICA

#### NOTE CARATTERISTICHE

ISOLCOTT è un protettivo antimacchia, in emulsione acquosa non siliconica. Forma un leggero strato protettivo che evita la penetrazione dello stucco e dei coloranti, evitando la formazione di macchie e aloni e la necessità di lavaggi aggressivi; (per l'uso di stucchi epossidici con posa a colla vedi 1AP POSA il protettivo idrorepellente permanente).

ISOLCOTT è economico, pratico, di facile applicazione e favorisce l'aderenza fra lo stucco ed i fianchi delle piastrelle.

ISOLCOTT può essere usato, anche puro, come protettivo da graffi e macchie per i materiali delicati come marmo, travertino e pietre durante la lavorazione di cantiere.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

Pavimenti e rivestimenti.

#### MODALITÀ D'USO

ISOLCOTT è concentrato, quindi nell'uso attenersi alla tabella qui di seguito riportata.

#### TABELLA DILUZIONI

COME PROTETTIVO DA STUCCHI	ISOLCOTT: ACQUA	Resa (mq/L) 1 mano
GRES PORCELLANATO -MONOCOTTURE - MARMO- TRAVERTINO - SASSI - PIETRE - LEVIGATI	1 : 10	30-50
GRES - KLINKER - PIETRE GREZZE- COTTO TRAFILATO	1 : 5	15-20
COTTO MOLTO ASSORBENTE - MEZZANE - COTTO SPAGNOLO - COTTO FATTO A MANO	1 : 3	4-8
COME PROTETTIVO DA CANTIERE	ISOLCOTT: ACQUA	Resa (mq/L) 1 mano
MARMO E SIMILI	PURO	2-4



**Come protettivo da stucchi di posa:** prima di procedere alla stuccatura, applicare UNA MANO di ISOLCOTT, diluito come da tabella su tutto il pavimento o rivestimento, con rullo, spruzzo, straccio o pennello e fare asciugare almeno 12 ore. Effettuare quindi la spugnatura della stuccatura come consuetudine "a regola d'arte" (prima che asciughi completamente).

**Lavaggio:** per asportare ISOLCOTT dalle superfici protette, utilizzare il decerante forte (WAXOUT FORTE nella Linea Fai Da Te, oppure WF 1 FORTE nella Linea Edile).

Per pavimenti e rivestimenti in cotto posati a cemento, attendere la stagionatura (almeno 28 giorni) prima di procedere direttamente con il lavaggio acido specifico. In entrambi i casi si consiglia di aiutarsi con il DILUENTE PER INTERNI (Linea Edile) o SOLVENTE F/CH PER INTERNI (Linea Fai Da Te).

# ISOLCOTT

PROFESSIONAL

PER INTERNI ED ESTERNI

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	emulsione acquosa di minerali inerti
Stato fisico	liquido
Colore	celeste chiaro (lattescente)
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
pH	7
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: nessuno.

**La resa varia in funzione della diluizione del prodotto e dell'assorbimento del manufatto (vedi tabella).**

## AVVERTENZE

Il prodotto non è un ritardante di presa, per cui, dopo la stuccatura, spugnare "a regola d'arte" e non far seccare residui di posa sul manufatto.

Per l'uso di stucchi epossidici con posa a colla, vedi 1AP POSA il protettivo antiaderente permanente.

## PRECAUZIONI

TEME IL GELO.

L'uso del prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua o con una soluzione di bicarbonato sodico, non rimuovere materiale aderente e ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20.

## VOCE DI CAPITOLATO:

**Prodotto protettivo antiaderente provvisorio per favorire la spugnatura di pavimenti durante la stuccatura di posa. Prodotto protettivo da graffi e macchie per superfici delicate, durante i lavori di cantiere.**



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,  
[info@madras.it](mailto:info@madras.it)- [www.madras.it](http://www.madras.it)

Numero Verde  
**800-689150**

Per informazioni tecniche  
dalle ore 9,00 alle 12,00  
e dalle ore 15,00 alle 18,00  
da telefono fisso